

油管接箍加工NUE 隆凯来专业加工厂家 上海油管接箍加工

产品名称	油管接箍加工NUE 隆凯来专业加工厂家 上海油管接箍加工
公司名称	天津隆凯来石油设备有限公司业务处
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海经济开发区广海道17号
联系电话	18722165553 18722165553

产品详情

优质N80Q油管接箍量大优惠油管接箍油管接箍认证厂家

优质N80Q油管接箍 量大优惠油管接箍 油管接箍认证厂家

变径接箍，异径接箍，变扣接箍，变径短节，油管接箍加工厂出口，转换接头

常用套管类接箍规格：1.315"-4-1/2"

常用套管类接箍扣型：EUE、NUE、TBG、UP TBG

常用套管类接箍钢级：J55，油管接箍加工P110，K55，油管接箍加工NUE，N80-1，上海油管接箍加工，N80-Q，L80，P110，L80-13cr，P110-13cr

油管接箍参数

油管接箍是油田钻井工具的一种，主要用于油管的连接。油管接箍主要解决了现有接箍因应力集中轻易产生疲惫断裂的问题。

2-7/8 NUE不加厚油管接箍内螺纹加工的尺寸为：接箍外径88.9mm、小长度130.18mm、镗孔直径74.63mm、镗孔深度7.94mm、承载面宽度4.76mm、每英寸螺纹牙数10牙、手紧面处中径71.457mm、接箍端距手紧面长度11.33mm、螺纹锥度1:16、螺纹齿高1.412mm。

详解，油管接箍厂家，油管接箍数据天津达利普主要产品：油管接箍-油管短接 油管短节 石油油管成品 石油套管接箍 石油套管短节等

石油油管 EU NU VAM HYD

规格：1.9"、2-3/8"、2-7/8"、3-1/2"、4"、4-1/2"

石油套管 SC BC LC

规格：4-1/2"、5"、5-1/2"、6-5/8"、7"、9-5/8"、13-3/8"、20 "

石油油管 石油套管材质为材质：J55、K55、N80-1、N80Q、L80-1、L80-9Cr、L80-13Cr、P110

油管接箍加工NUE-隆凯来专业加工厂家-上海油管接箍加工由天津隆凯来石油设备有限公司提供。油管接箍加工NUE-隆凯来专业加工厂家-上海油管接箍加工是天津隆凯来石油设备有限公司（www.longkailai.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁子晴。