

# 钢带铠装电缆 KVVP-22 2\*1.5 天联牌铜芯控制电缆

产品名称	钢带铠装电缆 KVVP-22 2*1.5 天联牌铜芯控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.11/米
规格参数	品牌:天联控制电缆 型号规格:KVVP-22 2*1.5 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

钢带铠装电缆线 KVVP-22 2\*1.5 天联牌电缆铜线变频电缆

钢带铠装屏蔽控制电缆价格 特征和主要用途

本产品应用于沟通交流额定电流450/750V以下的电器仪表的接线和控制系统的同轴电缆，具备耐酸碱、防潮、耐磨损、耐腐蚀及各类腐蚀性物质、抗老化、不燃性等优良特性，适宜冶金工业、电力工程、石油化工等领域。

钢带铠装屏蔽控制电缆价格 型号规格及名字

KVV 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套变频电缆

KVVP 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套编制屏蔽控制电缆

KVVP2 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套铜箔屏蔽控制电缆

KVV22 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套钢带铠装变频电缆

KVVR 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套操纵橡套软电缆

KVVRP 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套编制屏蔽掉操纵橡套软电缆

KVVP-22 电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套铜丝编织屏蔽掉钢带铠装

KVVP2-22电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套铜箔屏蔽掉钢带铠装

天联牌电线电缆厂家生产和销售ZR-KVVP2型铜箔屏蔽控制电缆 KYJVR变频电缆

变频电缆：GB9330-88 应用领域：本产品应用于沟通交流额定电流450/750V以下的操纵、监管控制回路及维护配电线路应用特点：1、电导体长期性容许操作温度为70 。 2、铺设时工作温度 $\geq 0$  。

3、zui小小弯曲半径：

4、无铠装层电缆线，不得小于电缆外径的6倍。

5、有铠装电缆或铜箔屏蔽构造电缆线，不得小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽构造的橡套软电缆，不得小于电缆外径的6倍。

7、型号规格及名字：KVV型、ZR-KVV型450/750V电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套变频电缆

KVVP型、ZR-KVVP型450/750V电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套编制屏蔽控制电缆

KVVP2型、ZR-KVVP2型450/750V电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套铜箔屏蔽控制电缆

KVV22型、ZR-KVV22型450/750V电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套钢带铠装变频电缆

KVV32型、ZR-KVV32型450/750V电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套钢丝铠装变频电缆

KVVR型、ZR-

KVVR型450/750V电缆铜线低烟无卤电线聚乙烯护线套操纵橡套软电缆 KVVRP、P1、P3型，

变频电缆 屏蔽双绞线 市场销售郭婷 全国各地供应 钢带铠装电缆线 KVVP-22 2\*1.5

天联牌电缆铜线变频电缆 天津电缆厂家