

金双王防水 内增强pvc防水卷材厂家

产品名称	金双王防水 内增强pvc防水卷材厂家
公司名称	潍坊市金双王防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园区
联系电话	13280719188

产品详情

防水卷材需根据防水基层的形状而进行量体裁衣，对于外形复杂的基层需多块拼接，防水卷材相互搭接处的粘结难度较大；完全绝对的密封将成为主要难题，漏水隐患最大；防水卷材在施工后的保护和漏水后的维修亦是难题，任何部位的贯穿性破损，脱胶、漏胶（那怕是只有一处），整个与其相连贯层面的防水功能都将全部衰失，内增强pvc防水卷材厂家，如果不能找到破损和缺陷部位，则局部修补就不可能，那么只有重做防水。

目前，软质PVC材料主要使用邻苯二甲酸二辛酯（DOP）增塑剂，材料对温度的敏感性较大：低温下材料易变硬，失往弹性；温度较高时，材料的分子迁移率和空气热失重大，耐久性变差。这是普通软质PVC弹性体材料的一大缺点。

PVC卷材配方结构

PVC配方一般含有PVC树脂、增塑剂、热稳定剂、填充剂、光稳定剂、抗冲性能改性剂等成分。做软制品时，PVC树脂一般使用PVC-SG1、PVC-SG2、PVC-SG3型，需要加进大量增塑剂。

增塑剂是指增加塑料的可塑性，改善成型加工时树脂的活动性，并使制品具有柔韧性的有机物质，添加增塑剂可降低塑料的玻璃转化温度。

PVC防水卷材，以聚氯乙烯(PVC)树脂为基料，加入一定量的增塑剂、抗老剂、稳定剂、紫外线吸收剂、润滑剂、填充剂以及其他加工助剂经一次挤出成型的新颖高分子防水卷材。

产品特点

1、PVC防水卷材拉伸强度高，伸长率好，热尺寸变化率小；

- 2、耐老化、耐紫外线照射、耐化学腐蚀、耐根系渗透；
- 3、具有良好的水汽扩散性，冷凝物易排释；
- 4、低温柔韧性好，适应环境温差变化性好；
- 5、浅颜色的表面反射紫外线照射，卷材表面吸收热量少，温度低；
- 6、使用寿命长(屋面25年、地下50年以上)，且无环境污染。

PVC防水卷材系统方案

满粘系统

一般用于屋面、地下室侧墙。用圣海专用胶粘剂将复合无纺布PVC与基层(砼面、金属面、木板面)粘结，粘结牢固。PVC下面的无纺布可以起到隔离、保护及缓冲作用。基层要求：含水率 8%，且平整、密实，不得有起皮等，宣城内增强pvc防水卷材，施工受天气影响较大。

机械固定系统

一般用于屋面工程，对基层进行拉拔试验，内增强pvc防水卷材价格低，根据拉出值、风荷载及公司提供的动态风荷载模拟实验值和经验公式，算出固定件的间距和数量，以满足抗风浮托力的要求。固定件采用自攻钻自攻螺丝钉及专用金属垫片。施工受天气和温度影响较小。

金双王防水-内增强pvc防水卷材厂家由潍坊市金双王防水材料有限公司提供。金双王防水-内增强pvc防水卷材厂家是潍坊市金双王防水材料有限公司（www.shuangwangfangshui.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：隋经理。同时本公司（www.shuangwangfs.com）还是从事自粘防水卷材（沥青sbs防水卷材），丁基自粘防水卷材，sbs耐根穿刺防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。