

回转窑密封圈 硕晟复合板

产品名称	回转窑密封圈 硕晟复合板
公司名称	河北硕晟环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	廊坊市广阳区彭庄工业园
联系电话	18733661585 18733661585

产品详情

石灰窑是将石灰石煅烧成石灰和二氧化碳的机器，其中石灰窑密封装置是用于在工作过程中阻隔外部环境，达到充分燃烧，保证高温的一种辅助装置。石灰窑是碳酸法制糖企业的主要装置之一，回转窑密封圈作为生产过程中的重要流程，做好了密封就可以达到降本增效的作用，由于目前我国石灰窑技术尚不成熟，石灰窑在生产过程中会出现漏气的情况，从而直接或间接的影响到石灰产品质量。回转窑密封圈不好的情况下，会导致石灰窑的生产成本过高，不利于企业的生产和发展。回转窑密封圈效果显著，能够更好的帮助我们进行密封，以更好的保证生产效率，达到降本增效的效果。回转窑密封圈装置一般在回转窑窑头，回转的筒体与固定的活动窑头接合处，在石灰窑窑尾，回转的筒体与固定的烟室接合处，都必然存在有缝隙中。回转窑是在负压下进行操作，为防止外界空气被吸入，以稳定窑内的热工制度，同时在不正常操作时，防止窑的粉尘外泄，必须在上述两处分别设置密封装置。

石灰回转窑窑尾密封方案

- 1、将原有密封件拆除。
- 2、在原有椎体法兰根部新增焊接立体法兰。
- 3、立体法兰外端焊接连接套。
- 4、连接套外端焊接椎体法兰。椎体法兰连接柔性密封。
- 6、在窑筒体焊接一摩擦套。
- 7、摩擦套外端焊接一喇叭口。
- 8、摩擦套内端焊接缩口至窑内摩擦环，起到保护窑尾缩口作用，避免了窑尾挡料铁的高温碳化。

9、在连接套下方视具体情况开口焊一至两个漏灰斗。以上非标件均无准确尺寸，有待查找图纸或现场测算再定。

石灰回转窑窑头密封方案

- 1、将原有密封件拆除。
- 2、在原有椎体法兰根部新增焊接立体法兰。
- 3、立体法兰外端焊接连接套。
- 4、连接套外端焊接椎体法兰，椎体法兰连接柔性密封。
- 6、在窑筒体焊接一摩擦套。
- 7、摩擦套外端焊接一喇叭口。
- 8、在连接套下方视具体情况开口焊一至两个漏灰斗。以上非标件均无准确尺寸，有待查找图纸或现场测算再定。

石灰窑布料器又叫石灰窑布料机、石灰窑顶旋转布料器等等，回转窑密封圈，因区域差异，各个地区叫法也不尽相同。总之，不管是什么叫法，都指的是石灰窑布料器。许多石灰窑使用厂家在更换石灰窑布料器时会被诸多问题困扰着，要购买什么类型的石灰窑布料器，在哪里购买质量好、价格优惠、性价比高的石灰窑布料机。无任是土发石灰窑炉、还是新型节能环保石灰窑炉。主要附属设备都有上料设备，布料器，供风装置、燃烧装置，卸灰装置等。石灰窑布料机是煅烧合格石灰的重要设备。石灰生产中石灰窑的合理布料是生产石灰的重要前提，合理的布料有利于窑内形成较优的料形、料量、温度、气流分布，采用旋转布料器布料料形好，容易控制，目前普遍的应用在石灰窑生产的布料中，目前旋转布料器采用九点控制布料方式，传统的布料器采用限位开关采集现场位置信号。旋转布料器设备的安装与使用：布料板的调整：先将布料板如图挂置，待炉子正常生产后，观察布料板布料情况，料面应成马鞍形，布料板通过调整挂槽可调整其撒料角度。将气动三联件油雾器内加入透平1号油ISOVG32，用1寸镀锌管引入气源，将电磁阀接入220V控制电源，调整气动闸板，整定好气缸两端限位开关，使其工作正常。

回转窑密封圈-硕晟复合板由河北硕晟环保科技有限公司提供。回转窑密封圈-硕晟复合板是河北硕晟环保科技有限公司（www.lfytmf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：常经理。同时本公司（www.hbhzyf88.com）还是从事石灰窑密封，水泥回转窑密封，旋窑密封的厂家，欢迎来电咨询。