

电热带报价 电热带 天津亚泰龙热控科技

产品名称	电热带报价 电热带 天津亚泰龙热控科技
公司名称	天津亚泰龙热控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开营销展示中心:天津市南开区密云路北方城二区1栋111号
联系电话	13602005252 13602005252

产品详情

简述电伴热带安装时预留的原因

一般电伴热带厂家在设计伴热带方案时，都会将电伴热带实际配备的数量预留一些，那么用户就会有疑问为什么电伴热带安装时要预留呢？我们今天就简单的来了解一下这是为什么。

电伴热带在安装的时候每一段伴热带都需要预留适当的余量，将留出来的伴热带长度环绕于管道上，环绕的余量可在伴热带前端、尾端或中间部位。实际增加的伴热带使用长度，一般余量接在管道的接口处，比如弯头，阀门等处。

而在实际测量管道尺寸的时候，电热带，因为有些管线不是直的，会出现分叉管线，测量的时候数据不会那么的准确。如果不预留长度很可能导致伴热带不够用，就会给安装带来了困难。特别是阀门的安装，因为阀门是不规则的，一般安装的技术人员都会采取缠绕叠加的安装方式，这时候留有预留对于阀门做伴热保温来说，更是方便、简单。

电伴热带安装的时候平行贴敷在管道上，伴热带会随着管道而热胀冷缩。但是不同材质的热胀冷缩的系数不同，很可能导致伴热带的长度不够管道的长度，出现拉断或者不能平贴与管道的现象，达不到非常大的使用伴热效果。这时候如果加上伴热带预留的长度，则可以很好的避免了这一问题。

另外，如果遇到电伴热带系统维修或者维护的时候，如果有一段出现了问题，需要预留的伴热带这个时候就派上了用场，不需要很麻烦的重新采购一点点的量。从这些方面都能够看出来电伴热带安装预留具有节省时间、使用便捷的优点，方便了日后电伴热带的维修。

天津亚泰龙热控科技有限公司是一家专业从事电伴热线缆、发热电缆、电热电缆、热控加热设备、智能电热采暖系统、工控自动化控制系统、及热控系统专用配套附件的研发、设计、制造、销售、技术咨询、工程规划、系统设计与施工等服务为一体的自主知识产权和原发的节能环保型高新技术企业。

电伴热带连接时需要用到哪些器件

电伴热带有两端，一端需要做绝缘密封处理，这时候使用到防爆尾端接线盒，用于电伴热带尾端密封。另一端，需要电源接线，电源接线盒起到电伴热带与电源的连接，起到电源保护的作用。在实际安装中，有时候短的电伴热带可以使用接线盒连接使用。而二通接线盒起到中间连接的作用，是用于有缺补或者电伴热带接长所用，起到连接的作用；还有在一些空间非常小的地方，无法使用电源接线盒时，可以使用二通接线盒作为电源接线盒。比如配电箱内，空间如果小到无法安装电源接线盒或者没有电源接线盒安装的支点，那么采用二通接线盒可以完成。而三通接线盒一方面起到连接的作用，另一方面是用于有三岔口管道的电伴热带连接；至于胶带，压敏胶带是电伴热带安装在管道表面时需要固定的，电热带报价，防止伴热带掉落或脱落；至于铝箔胶带，则是增大伴热带的散热面积，将伴热带所散发出的热量均匀的分布到管道中，起到防冻保温的作用；最后不锈钢扎带和卡扣的作用也非常重要，在接线盒与电伴热带进行连接后需要进行固定，采用尼龙扎带或者其他的扎带容易脱落，而采用不锈钢扎带则不会发生脱落，且固定时间长；至于密封胶则是用于接线盒密封防水之用。

如何辨别电伴热带的辐照过程呢？

首先我们能够从电伴热带的绝缘层外表来察看一下状况：经过整体辐照的电伴热带绝缘层有硬度，而只辐照芯带的电伴热带绝缘层比较柔软，电热带品牌，请消费者不要

误导选购！其次，另外整体辐照的电伴热带其绝缘层中不能够来回抽动，电热带价格，（电伴热带其绝缘层中能够来回抽动的，不属于优质电伴热带）。同时，这样的电

伴热带通电发热时，未经辐照的绝缘层收缩性较大，由于绝缘层的收缩，使半导体PTC芯带曝显露来，这样很容易呈现漏电、短路，存在很大的安全隐患。

电热带报价-电热带-天津亚泰龙热控科技(查看)由天津亚泰龙热控科技有限公司提供。电热带报价-电热带-天津亚泰龙热控科技(查看)是天津亚泰龙热控科技有限公司（www.yatalo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：戴经理。同时本公司（www.4006248818.com）还是从事天津电热带，北京电热带，河北电热带的厂家，欢迎来电咨询。