

护舷板耐磨耐腐蚀聚乙烯护舷贴面板码头防撞板 厂家

产品名称	护舷板耐磨耐腐蚀聚乙烯护舷贴面板码头防撞板 厂家
公司名称	山东昌隆环保科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:昌隆 型号:001 产地:山东宁津
公司地址	山东省德州市宁津县华府国际大酒店五楼
联系电话	13953467919

产品详情

山东昌隆 护舷板耐磨耐腐蚀聚乙烯护舷贴面板码头防撞板

UHMW-PE护舷贴面板与护轮槛是我公司研究开发的港口，码头应用之一的产品。具有重量轻。抗冲击，耐腐蚀，耐紫外线，耐老化，摩擦系数小，可防止由于紫外线照射和船体冲击对船体和码头的影响。

UHMW-PE板材是我公司在借鉴国外先进技术基础上开发的高科技产品，被国家经委列为技术创新项目。该板材具有重量轻、抗冲击、耐磨耐腐蚀、摩擦系数小、吸能、耐老化、阴燃、抗静电等优良性能，使用UHMW-PE板材衬电厂、钢铁厂、水泥厂、煤矿的料仓内衬板；铝厂的矿石及其它物料仓，粮食、制药行业的料仓斗等，可防止粘料，增加下料速度，杜绝堵塞事故，节省空气炮的投资和费用。铺衬散装船仓可避免粉料粘附船仓并减轻装卸机械对仓壁的伤害。

以下是护舷贴面板的介绍：

产品作用 防止船舶与码头的撞击而造成的损坏，具有良好的抗冲击性能

产品特性 磨损性强，抗压能力大，很低的磨擦系数、良好的自润滑性能，优良的耐低温、耐化学腐蚀，耐老化的优越性能，抗撕裂性和非解体，且与钢铁有着很强附着力。高滑动和不粘特性高化学及耐候性·非水吸收，摩擦系数低，优良的电气性能，重量轻，易于制造。

PE板具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。某些种类的化学品会产生化学腐蚀。该聚合物不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。HDPE具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有很好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级；在性能上达到平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。

Polyethylene has many names. The most common are HDPE, LDPE, and UHMW. The difference has to do with the molecular weight and branching which is when a monomer or atom is replaced by a longer chain of polymers (a long repeating chain of atoms).