

BUDDY宝迪蓄电池GFM-300厂家2V型号大全

产品名称	BUDDY宝迪蓄电池GFM-300厂家2V型号大全
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宝迪蓄电池 型号:GFM-300 规格:2V300AH
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

选择我们的理由 数十位资深UPS电源和蓄电池方案设计师，三十余名全国巡检安装人员，完善的售后服务备案，同样的价位我们能让您的UPS电源和蓄电池性能达到优秀化、安全化、另外每年一次的电源巡检，会让您的UPS电源和蓄电池系统的寿命大化，赢得了部分行业客户和渠道客户的一直好评... 诚信、专业、快捷是我们的服务理念，专业的销售，一流的服务，为您的单位，公司，家庭提供安全可靠的电源解决方案，我们只做UPS电源蓄电池，因为专业所以卓越，除了UPS电源我们一无所有，只有UPS电源方面我们无所不能... 公司长期为首钢集团、北京工商银行、电信北京分公司、中石化河北分公司、北京地坛医院、北京市军科院、内蒙中国移动、大唐电力集团、哈药集团、贵州水电、武钢鄂州分公司等各大企事业单位供应各品牌正品蓄电池，一手的供货渠道，价格优势明显，客户反映良好... 另外我们还在各地设立了专门的电池电源日常巡检维护人员！定期为各单位的电源蓄电池例行维护，使电池电源的寿命大化，遍布全国的售后服务网络，快速的故障修复，赢得了客户的一致好评..

BUDDY宝迪蓄电池采用铅、钙、锡合金作极板材料，不含对环境有污染和不易回收的镉或汞等物质。采用精确的定量自动加酸仪，对电池进行精神的定量加酸，无多个余酸量释出，以确保电池质量的稳定性和环境的安全性。安全可靠 采用特殊密封设计和密封工艺，电解液无泄漏，控制阀采用防酸防爆装置，无酸雾析出，无爆炸可能；由于采用特殊的内部结构，即使在遇到地震、战争等意外情况下壳体破裂，电池仍能继续工作。 极低的内阻

采用美国技术高分子聚合物复合隔板，及特殊的工艺与结构，使电池内阻极小，大电流放电性能优良。极低的自放电率 采用美国技术高分子聚合物复合隔板，和高纯度的原材料及特殊工艺保证，特殊添加剂，从而使电池具有极低的自放电率。 长寿命、低维护费用 由于电池采用特殊的设计，不仅重量能量比高，而且使用寿命长，25 环境下，电池设计寿命为12V系列5-8年，2V系列8-10年。而且在正常使用整个过程中，无需加水、加酸维护。 均衡性好

采用特殊工艺控制，严格保证电池极群重量一致，保证电池出厂开路电压、浮充电压一致。较宽的温度使用范围 使用温度范围为-40 -50 ，优秀使用环境温度为5 -30 。

较宽的温度使用范围 12V系列：10AH-200AH 2V系列：100AH-3000AH 蓄电池采用先进的AGM隔板，金属吸收电解质，不留游离液体，顺利完成气体阴极吸收，可任意位置放置使用；蓄电池采用硅*橡胶密封安全帽，安全防爆，无腐蚀液体泄露；蓄电池采用ABS塑料外壳，牢固耐老化；蓄电池端子为镀铜，接触电阻小，不易生锈；蓄电池分析电解质，自放电小。。 供应BB阀控式密封铅酸蓄电池。采用澳洲99.99%的纯铅原料，日本高密度隔离板和安全阀，确保世界高级品质。

精密工艺及全线多道的检测，免除电解液及气体漏出。

特殊电解质配方，延长使用寿命，比一般电池循环寿命提升50%。

任意位置，任意行事均可安装使用，不受空间限制，方便安全。

特殊格子体排列设计，精密的铸造技术，强化极板耐腐蚀性。

生产过程采用全自动化电脑生产线及C.C.D.S充放电检测系统，保证了产品一致性。

低阻抗设计，自放电性低，容量保持及存储时间在20 下可达18个月以上。

宝迪/BUDDY蓄电池规格参数：

型号 额定电压 (V) 额定容量 (Ah) 外型尺寸 (mm) 参考重量(kg)

长 (L) 宽 (w) 高 (h) 总高 (H)

6-FM-17 12 17 181 76 169 176 5.95

6-FM-24 12 24 165 125 175 180 7.6

6-GFM-38 12 38 197 165 176 180 11

6-GFM-50 12 50 260 134 204 205 16

6-GFM-65 12 65 350 165 173 175 21

6-GFM-90 12 90 328 173 213 242 27

6-GFM-100 12 100 408 172 210 136 32

6-GFM-150 12 150 483 170 243 243 44

6-GFM-200 12 200 522 238 220 242 62