

鹰潭陶粒厂,鹰潭陶粒价格优惠,送货上门

产品名称	鹰潭陶粒厂,鹰潭陶粒价格优惠,送货上门
公司名称	八公山区笑笑建材销售部
价格	120.00/立方
规格参数	笑笑:10-30mm 吸水率:小于10% 江西:鹰潭
公司地址	八公山区孔集村
联系电话	0157-55449202 15755449202

产品详情

笑笑陶粒厂家生产优质页岩陶粒10余年，销售价格优惠，保质保量，值得您信赖的陶粒厂家。陶粒厂供应屋面保温陶粒，林园绿化陶粒，隔热吸声陶粒，耐火防腐陶粒，找坡填充陶粒，污水处理陶粒等等....

陶粒滤料采用优质陶土，粘土，粘溶剂等经团磨、筛分、煅烧加工而成，具有表面坚硬、内部多微孔、孔隙率高等特点。以好氧活性污泥作为接种，进水两周即可达到曝气生物滤池的处理效果。

轻质性是陶粒许多优良性能中最重要的一点，也是它能够取代重质砂石的主要原因。陶粒的内部结构特征呈细密蜂窝状微孔。这些微孔都是封闭型的，而不是连通型的。它是由于气体被包裹进壳内而形成的，这是陶粒质轻的主要原因。

龙兴源 生物污泥陶粒：污水处理厂处理完污水后所产生的、并含有大量的生物污泥，生物污泥有的制成农用肥，有的直接用于绿化，也有的排放到海里或者焚烧，这样会造成二次生态环境污染。目前，以生物污泥为主要原材料，采用烘干、磨碎、成球、烧结成的陶粒，称为污水处理生物污泥陶粒。用生物污泥代替部分黏土来烧制陶粒既节省黏土，又保护农田，也起到了一定的环保作用。

陶粒主要特点:

- 1.颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面积大，从而生物菌附着能力强，繁殖快、挂膜效率高，低温低浊条件下去除氨氮效果达到国内先进水平，工作周期长，周期产水量大，一般为500-1000m/m。
- 2.堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。
- 3.截污能力强，一般位9-13kg/m。
- 4.滤速高，一般为15-20m/h，最高可达35kg/m。

5.反冲洗耗水量低，仅为石英滤料的30-40%。

6.化学性能稳定，抗酸碱性能强，使用寿命长。

颗粒：0-3mm,最大的是30mm.