

电启动500A柴油发电电焊机价格

产品名称	电启动500A柴油发电电焊机价格
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW500ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

电启动500A柴油发电电焊机

价格动圈变压器式整流弧焊机，电流调大需将动、静组活动间距调到较小，即一次绕组与二次绕组间的间距越小，电流越大。一般焊机为限制电流调得过大，即超过额定电流，也防止一、二次绕组因距离过小而出现接触，需在两绕组之间设置限位垫块。如果焊机的限位垫块遗失，焊机在没有动圈变压器的限位条件下，长时间在较大电流状态下使用，一、二次绕组接触部位的绝缘层会严重磨损，造成局部短路，进而出现强烈的火花，严重时烧坏弧焊机。高频发电电焊机再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳 焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压很好的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。 \

电启动500A柴油发电电焊机价格

设备品名：500A柴油发电电焊机

机组型号：SW500ACY

发电机组主要参数

额定输出：10KW

后备输出：12.5KW

动力主要参数

四冲程柴油动力

缸 数：四缸

冷却方式：水风双冷却式

油 箱：80L

工作时间：不断油可连续工作

输出电压：220V/230V/380V/400V

功率因数：1 (cos)

相 数：单相/三相

直流输出：12V/8.3A

频 率：50HZ

电压波动：AVR自动调节

油 耗：225g/kw.h

启动方式：电启动

结构类型：静音式

电焊机主要资料

单电流调节范围：50-500A(密控微调)

双电流调节范围：50-250A(密控微调)

空载电压：70V

工作电压：25-38V

负 载 率：

焊 条：2.5-8.0长时间工作

整机重量：700KG/千克

整机尺寸：长2010×宽860×高1080 (mm)

整机机组组成部分：

- 1) 柴油机
- 2) 发电机
- 3) 电焊机
- 4) 氩弧焊

5) 油箱

6) 静音密封箱

7) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

随机小配件、三年易损配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、维修工具箱、使用说明书与设备保养使用注意资料各壹套。