

300A柴油发电电焊机报价SW300ACY

产品名称	300A柴油发电电焊机报价SW300ACY
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW300ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

300A柴油发电电焊机报价SW300ACY

设备品名：300A柴油发电电焊机

型 号：SW300ACY

电焊机配置

电流调节范围：50-300A(密控微调)

空载电压：50V

工作电压：25-33V

负载率：

焊 条：2.5-6.0

发电机配置

额定功率：3KW-10KW

电 压：220V/230V/380V/400V

频 率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相 数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：F级

动力配置

动力型号：SW2V870动力

缸 径：2-86*72mm

缸 数：双缸

排 量：870CC

冷却方式：风冷

启动方式：电启动

机油容积：1.7L

主 燃 料：柴油

机组参数

油箱容积：30L

连续工作时间：12小时(H)

供油方式：自流式

整机尺寸：长860*宽630*高720 (mm)

整机重量：180KG/千克

整机机组组成部分：

1) 柴油机

2) 发电机

3) 电焊机

4) 氩弧焊

5) 油箱

6) LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子与手推把、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

300A柴油发电电焊机报价SW300ACY

闪威300A柴油发电电焊机报价焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力

新型闪威技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压很好的波形。

而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间。工程焊接时多层焊不连续施焊，不注意控制层间温度【现象】厚板多层焊接时，不注意层间温度控制，如层间间隔时间过长，不重新预热就施焊容易在层间产生冷裂纹；如过间隔时间过短，层间温度过高（超过900℃），对焊缝及热影响区的性能也会产生影响，会造成晶粒粗大，致使韧性及塑性下降，会对接头留下潜在隐患。【措施】厚板多层焊接时，应加强对层间温度的控制，在连续施焊过程中应检验焊接的母材温度，使层间温度尽量能与预热温度保持一致，对层间的较高温度也要加以控制。焊接时间不应过长，如遇有焊接中断的情况时应采取适当的后热、保温措施，再次施焊时，重新预热温度应适当高于初始预热温度。