

DI SORIC电感式环形传感器原装进口 瑞利光电

产品名称	DI SORIC电感式环形传感器原装进口 瑞利光电
公司名称	天津瑞利光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	和平区南京路235号河川大厦A座22B-1
联系电话	17622627029

产品详情

DI-SORIC雷达传感器

天津瑞利光电科技有限公司经销DI-SORIC雷达传感器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

产品详情：

雷达传感器

雷达传感器可以用于不同的非接触式检测。它可以密封安装在防护罩的后面，穿越防护罩检测任何运动的物体。di-soric雷达传感器可以区别接近和离开的物体，检测距离达到6m。此外，灵敏度用以调节被检测物体的大小，达到忽略过小物体的目的。由于结实的设计以及高外壳防护等级，DI-SORIC雷达传感器货期短，di-soric雷达传感器可以在户外使用。

特征：

- 检测范围可达 6 m
- 可依据目标运动方向检测
- 脉冲延展及检测区域可调节
- 可固定在非金属材料后面
- 无磨损开关信号
- 输出开关量信号
- 可用于检测目标接近和离开

-高外壳防护等级 IP 67

-可在户外使用

-坚固的金属外壳

DI-SORIC光位移传感器

天津瑞利光电科技有限公司经销DI-SORIC光位移传感器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

产品详情：

光位移传感器

di-soric推出了新一代的高质量位移传感器。这一代创新的产品系列提供了非接触式检测位移的可能。光位移传感器OBS 60... 设计简洁，用于检测不同的材料的进料和旋转运动。运动通过开关量输出信号显示。增量型光位移传感器OBS 105/120... 用于测量x轴和Y轴的速度和位移。

特征：

-增量输出信号

-检测速度、长度和转速

-双轴同时检测

-横向与纵向

-支持运动方向检测

DI-SORIC槽型传感器

天津瑞利光电科技有限公司经销DI-SORIC槽型传感器。欢迎有需求的客户前来咨询、洽谈！

产品详情：

槽型传感器

槽型传感器的工作原理与对射式传感器相同。但器、器和所有的电子元件都集中到一个金属外壳中以确保简单、快速的安装。不需要使用复杂的安装支架，也不需要进行繁琐的安装校准工作。di-soric槽型传感器都拥有坚固的金属外壳，都使用波长的红光或者红外光，对于环境光干扰有很好的能力。槽型传感器的高开关频率、低响应时间和高分辨率可以确保其可以可靠的检测微小和快速移动的物体。

特征：

-通过电位计或示教功能调节

-静态或动态工作原理

-模拟量/开关量输出信号

-槽口宽度

2 至 250 mm

-高操作频率

-灵敏度可调节

-亮通/暗通

可切换

-部分产品采用不锈钢外壳

-5年质保

DI-SORIC电感式环形传感器原装进口-瑞利光电由天津瑞利光电科技有限公司提供。DI-SORIC电感式环形传感器原装进口-瑞利光电是天津瑞利光电科技有限公司（www.tjrui.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。同时本公司（www.tjrui.cn）还是从事天津电阻器，danotherm，danotherm电阻器的厂家，欢迎来电咨询。