美国卡博特（CABOT)炭黑色母 中国代理 原装进口

产品名称	美国卡博特（CABOT)炭黑色母 中国代理 原装进口
公司名称	上海丰绅塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家(产地):美国卡博特 牌号:齐全 用途级别:注塑级
公司地址	奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	15618169902

产品详情

上海丰绅塑化有限公司原装进口代理美国卡博特（CABOT)色母 联系电话：15618169902美国卡博特黑白色母具有浓度高，着色力强，添加比例小，具体型号有PE2772、PE2272、PE2762、PE2718、PE2705、PE2754、UN2014、PE4861、SA3176、LL2590、PE6137、PE6092、PE2754 、EG3807、UN2005、UN6073、PA3785等黑色母，及PE7024、PE7097等白色母料。 其中2762适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等.炭黑含量50%。流动系数：30g/10min，密度：1220kg/m3. PE2772适用于薄膜、模塑成型和电缆料等的黑色聚乙烯母粒。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等.炭黑含量50%。流动系数：27g/10min，密度：1200kg/m3. PE2272黑色母可应用于薄膜、板材、土工膜和模塑等领域，相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m3. 流动系数：55g/10min .该产品符合欧盟规定可应用于间接的食品接触的食品领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。 PE4861#黑色母可应用于薄膜、板材和模塑等领域，相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，炭黑含量50%，密度：1220kg/m3. 流动系数：55g/10min .该产品符合欧盟对于食品接触用塑料之规定，可应用于食品接触领域。典型的添加比例为：2%-5%（在农地膜中添加比例为8%-25%）。 PE7024白色母适用于高质量薄膜和模塑领域，它为高光泽、高质量薄膜提供最佳的印刷效果，同时也是注塑和吹塑的优良着色品。相溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等，金红石钛白粉含量为60%，密度：1710kg/m3. 流动系数：15g/10min .该产品符合欧盟规定可应用于间接接触食品领域。典型的添加比例为：模塑：1%-2%，薄膜：2%-6%. PE2718黑色母适用于注塑、板材和管材等,相溶于PP、PE、PS、ABS、SAN等.。炭黑含量50%，密度：1200kg/m3. 流动系数：100g/10min .该产品有SGS检测报告。 EG3807黑色母用于工程塑料，该产品特别推荐用于PC材料；相溶于PC、PA、PET、PBT、PMMA、POM、PPS、PS及SAN等，密度为：1180kg/m3,熔融指数为：15g/10min.高色素炭黑含量为35%。 UN2014为应用于热塑性塑料的通用级黑色母,相溶于PS、ABS、SAN、LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物等.密度为：1220kg/m3,熔融指数为：30g/10min.炭黑含量为50%，该产品有SGS检测报告。 UN2005为混合料的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色PS、SAN、ABS、PE、PP等提供优良的性能. 密度为：1220kg/m3,流动系数为：7g/10min,炭黑含量为50%。 UN6073应用于热塑性的黑色通用级色母,是新一代漆黑通用级色母,特别为染色PS、SAN、ABS、PE、PP、乙烯共聚物. P

E、LLDPE、PP相容性好。 PE6137黑色母 适用于薄膜、板材和模塑等（符合欧盟对于食品接触的塑料要求） LDPE、LLDPE、HDPE、PP、乙烯共聚物 HD2776黑色母 高压燃气管道专用母料，P型炭黑，含抗氧剂，适用于冷的自来水管和电缆护套 .溶于LDPE、LLDPE、HDPE、PP SA3176黑色母 应用于包装材料（如盒子、盖子等）、电子产品外壳，收音机、电视机及其它家用电器，使制成品具有优良的物理性能。 相溶于 ABS，SAN，PS PA3785黑色母 专为尼龙设计的具有高光泽和高漆黑度，可以赋予尼龙制品优良的物理特性黑色母 载体 尼龙-6， 与PA-6，PA-6.6， PA 相溶性好 LLPE2754黑色母 用于聚烯烃类混和料的黑色母，并具有着色性好、遮盖力强、经济实惠等特点。 相溶于 LDPE，LLDPE，HDPE，PP，乙烯共聚物 作为炉法炭黑的主要制作商，卡博特公司研制了一系列应用于塑料领域的炭黑产品：

1.纤维 BP3560 用于塑料的纯炭黑，高纯度、分散性好、高着色力和耐紫外线。
2.工程塑料 M900 M800 M880 BP800 BP717 660R
黑度好，着色力强，高光泽，优良的分散性和机械性能。 3.护套 M717 DL-8 M570
黑度好，着色力强，优良的分散性和表面光滑度。 4.屏蔽料 VXC200 BP2 VXC500 BP7
VXC72 内外屏用炭黑，导电性好，机械性优良。 5.薄膜 DL430 BP2
黑度好，良好的分散性，机械加工性能和耐紫外线。 6.管材 V9A32 ETP DL430 DL8 E570
耐紫外线，良好的分散性 7.食品接触 BP4350 BP4750 油墨应用： 1.胶印油墨： M430 M-H 250R 330R DL430 黑度好，着色力好，高光泽，蓝相，尤其高添加量时有很好的流动性
2.凹版油墨： M-H M-L 400R 99R 250R E-8
黑度好，着色力好，高光泽，易分散，蓝相，较低粘度。 3.柔版油墨： M-L 400R 99R 250R E-8 黑度好，着色力好，易分散，蓝相，优越的流动性。 4.水性油墨： M570 M470A DL430 DL3 黑度好，着色力好，高结构，蓝相，良好的分散性和流动性。 5.UV油墨： M-E 400R 250R M-L 缩短紫外光固化时间，提高老化粘度稳定性 涂料应用： 1. 高色素： 2.
水性型：M1400 卓越的黑度，显示强
烈的蓝底色 溶剂型：ES90B M1400 M1300 M1000
相，在溶剂型和水性系统有良好的分散性和稳定性。 2. 中色素： M717 M800 M880 M900 BP880 BP800 BP717 用于较高要求的工业漆和塑胶漆。 3. 普通色素：660R 400R 330R 250R ML MH ME M570 M430 普通黑度的工业漆，家具漆的调色。 4.低色素： M120 BP280 底漆和调色。