

# D43H法兰式不锈钢蝶阀

产品名称	D43H法兰式不锈钢蝶阀
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:2 D43H:2 上海:2
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

## 产品详情

D43H法兰式不锈钢蝶阀 您现在的位置：上海威尔顿阀门有限公司 - 蝶阀 - 不锈钢蝶阀 -

D43H法兰式不锈钢蝶阀 D43H法兰式不锈钢蝶阀 产品名称：D43H法兰式不锈钢蝶阀 产品型号：

D43H/D343H/D643H/D943H 连接方式：法兰 结构方式：三偏心硬密封 驱动方式：手动 产品口径：

DN50-2000 公称压力：1.0MPa-4.0MPa 阀体材质：铸钢、碳钢、不锈钢、304、316 联系电话：

021-51061185 联系传真：021-51079320 邮件地址：shweierdun@163.com 联系我们：白先生;苏小姐

联系手机：18964118897 15862657172 腾讯QQ：812998712，843667323，416865208 公司名称：

上海威尔顿阀门有限公司 公司网址：<http://www.0755fm.com> 服务承诺：质量三包：包修，包退，包换。

产品说明 上海威尔顿阀门有限公司主要生产(D43H法兰式不锈钢蝶阀)也是国内(蝶阀)生产商之一。公司

经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售

,从事货物及技术的进出口业务! 欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!

<http://www.0755fm.com/html/1793.html> 关键字：D43H法兰式不锈钢蝶阀

[http://www.0755fm.com/html/list\\_21.html](http://www.0755fm.com/html/list_21.html) 关键字：蝶阀 品牌:威尔顿 D43H法兰式不锈钢蝶阀产品概述：手

动法兰式蝶阀该产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆构成。适用于温度 80~120 如食品、

医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

其主要特点为:1、设计新颖、合理、结构独特,重量轻,启闭迅速。

2、操力矩小,操作方便,省力灵巧。3、可以任何位置安装,维修方便。

4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。

5、密封材料耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点。设计标准:GB/T2238-1989

法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 结构长度:GB/T12221-1989

压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 主要技术参数 公称通径 DN (mm) 50~800 公称压力

PN (MPa) 0.6 1.0 1.6 试验压力 强度试验 0.9 1.5 2.4 密封试验 0.66 1.1 1.76 气密封试验 0.6 0.6 0.6 适用介质

空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。零件名称

材料 阀体 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 蝶板 铸钢、不锈钢及特殊材料 密封圈 各种橡胶、聚四氟

阀杆 2Cr13、不锈钢 填料 O型圈、柔性石墨 O 蝶阀密封材料选用和适用温度 材料品种 氯丁橡胶 丁晴橡胶

乙丙橡胶 聚四氟乙烯 硅橡胶 氟橡胶 天然橡胶 尼龙 英语简称 CR NBR EPDM PTFE SI VITON NR PA

型号代号 X或J XA或JA XB或JB F或XC、JC XD或JD XE或JE X1 N 耐最高温度 82 93 150 232 250

204 85 93 耐最低温度 -40 -40 -40 -268 -70 -23 -20 -73 适用工作温度 0~+80

-20~+82 -40~+125 -30~+150 -70~+150 -23~+150 -20~+85 -30~+93 D341X/J-6/10/16  
 Z.Q.C.P.R系列连接尺寸 公称 通径 mm 长度 外形尺寸 (参考值) 连接尺寸(标准值) 重量 kg 0.6MPa 1.0MPa  
 1.6MPa L H H0 A B D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d 50 108 63 306 180 200 140 110 88 4-14 165 125 99 4-18  
 165 125 99 4-18 13 65 112 70 321 180 200 160 130 108 4-14 185 145 118 4-18 185 145 118 4-18 14 80 114 83 346 180  
 200 190 150 124 4-18 200 160 132 8-18 200 160 132 8-18 15.5 100 127 105 387 180 200 210 170 144 4-18 220 180 156  
 8-18 220 180 156 8-18 19.5 125 140 115 411 180 200 240 200 174 8-18 250 210 184 8-18 250 210 184 8-18 25.5 150 140  
 137 447 270 280 265 225 199 8-18 285 240 211 8-22 285 240 211 8-22 28.5 200 152 164 572 270 280 320 280 254 8-18  
 340 295 266 8-22 340 295 266 12-22 48 250 250 206 646 270 280 375 335 309 12-18 395 350 319 12-22 405 355 319  
 12-26 69 300 270 230 738 380 420 440 395 363 12-22 445 400 370 12-22 460 410 370 12-26 91 350 290 248 761 380 420  
 490 445 413 12-22 505 460 429 16-22 520 470 429 16-26 110 400 310 289 877 450 470 540 495 463 16-22 565 515 480  
 16-26 580 525 480 16-30 140 450 330 320 938 480 490 595 550 518 16-22 615 565 530 20-26 640 585 548 20-30 180 500  
 350 343 993 480 490 645 600 568 20-22 670 620 582 20-26 715 650 609 20-33 215 600 390 413 1131 480 490 755 705  
 667 20-26 780 725 682 20-30 840 770 720 20-36 290 700 430 478 1476 640 660 860 810 772 24-26 895 840 794 24-30  
 910 840 794 24-36 560 800 470 525 1533 640 660 975 920 878 24-30 1015 950 901 24-33 1025 950 901 24-39 910 900  
 510 585 1655 750 860 1075 1020 978 24-30 1115 1050 1001 28-33 1125 1050 1001 28-39 1500 1000 550 640 1765 850  
 900 1175 1120 1078 28-30 1230 1160 1112 28-36 1255 1170 1112 28-42 1750 1200 630 755 1995 850 900 1405 1340  
 1295 32-33 1455 1380 1328 32-39 1485 1390 1328 32-48 2180 1400 710 910 2310 1000 925 1630 1560 1510 36-36 1675  
 1590 1530 36-42 1685 1590 1530 36-48 2400 1600 790 1030 2595 1000 925 1830 1760 1710 40-36 1915 1820 1750 40-48  
 1930 1820 1750 40-56 2870 1800 870 1140 2810 1100 980 2045 1970 1918 44-39 2115 2020 1950 44-48 2130 2020 1950  
 44-56 3380 2000 950 1250 3100 1100 980 2265 2180 2125 48-42 2325 2230 2150 48-48 2345 2230 2150 48-62 4010

D43H法兰式不锈钢蝶阀结构图: D43H法兰式不锈钢蝶阀结构图 订货流程 :

- 1、客户采购清单传真至021-51079320或来电咨询021-51061185或发邮箱shweierdun@163.com
- 2、收到客户采购清单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）。
- 3、具体商定：交货期、特殊要求等事宜. 订货须知：1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a. 结构长度；b. 连接形式；c. 公称直径；d. 产品使用介质及温度、压力范围；e. 试验、检验标准及其他要求。2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款，供方即备料生产。