

甘肃兰州厂家生产直销CGM套筒灌浆料

产品名称	甘肃兰州厂家生产直销CGM套筒灌浆料
公司名称	甘肃恒固建筑工程材料有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	恒固:恒固 CGM:-1 甘肃:兰州
公司地址	甘肃省兰州市西固区陈坪街道范坪村89号
联系电话	09317527108 15101322212

产品详情

产品用途

本产品以水泥基为主料，添加活性掺和剂等组合而成的一种干粉型钢筋锚固剂。广泛用于混凝土结构加固工程中钢筋的锚固、构件的快速锚固以及压力喷嘴的埋设。在铁路、隧道、矿井、桥墩加固，房屋抗震加固等工程中的钢筋、锚杆、嵌钉锚固施工中也发挥了它的优势。

二、产品特点

快凝、快硬、超早强，锚固力可靠；

和易性好，保持时间长，具有很好的粘聚力；

具有微膨胀，结构密实，握裹力高；

操作简便易行，符合环保规定；

满足钢筋焊接的要求。

三、性能指标

检测项目		指标值
可操作时间，min		20
抗压强度，MPa	1h	4.5

	3d	15	
抗折强度, MPa	1.5		4.0
	粘接强度, MPa		
锚固力, kN	0.5h	50	7d
	1h	70	
抗渗压力, MPa			

四、施工方法

1. 按施工方案, 准备相应的搅拌机具和器具; 称量器具和计量器具; 备足

施工中所用的辅助工具及材料;

2. 按设计规定进行定位、打孔, 孔径及深度应满足设计要求;

3. 施工前, 应用毛刷或压缩空气清理空洞内的浮尘, 并用水进行浸透湿润;

4. 按生产商提供的加水量进行充分地搅拌, 使其能用手搓成长条为准。加

水量过多或过少都难以搓成条状;

5. 在确认空洞无明水后, 将搓成条的浆料略小于孔径的尺寸, 塞入孔内,

直至填满为止;

6. 将钢筋旋转着插入空洞内, 清理挤出的浆料, 即可重新再用。

7. 拌和用水必须满足JGJ63《混凝土拌合用水》标准的要求, 若选用非饮

用水时, 必须提前进行性能检测合格后方可使用;

8. 搅拌后的浆体要在可操作时间内用完, 所以每次的搅拌量不宜过多;

9. 夏季施工时, 浆体的温度不得超过30 ; 冬季施工时, 浆体温度要控

制在10 以上。

五、防护与养护

1. 浇筑后24小时内附近不得碰撞植入的钢筋, 并做好浇水养护和适当的

保温保湿的措施。

2. 冬季施工，养护措施应符合GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定。

3. 养护7天后即可进行下一步工序的施工。

包装贮存

采用复合牛皮纸袋包装，50公斤/袋，保质期6个月；

须贮存于通风干燥的室内，包装袋密闭，注意防潮、防冻。