

煤矿矿井供暖炉 新疆矿井供暖 宏博机械

产品名称	煤矿矿井供暖炉 新疆矿井供暖 宏博机械
公司名称	潍坊宏博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐城关街道纸坊工业园
联系电话	13963672280

产品详情

1、直立巷道

直立巷道的长轴线与水平面垂直，矿井供暖电热风炉，如立井、暗立井和溜井。

立井：地层中开凿的直通地面的直立巷道，又称竖井（按功能分为主立井、副立井、风井、排水井、充填井等）。

暗立井：不与地面直通的直立巷道，矿井供暖热风炉，其用途同立井。

溜井：是一种专门用来由高到低溜放煤炭的暗立井。其中高度不大、直径较小的溜井成为溜煤眼。

潍坊宏博机械设备有限公司专业生产矿井电热风炉，矿用电加热器，远红外热风炉，换热机组。

矿井防冻安全措施

（一）防火：

1、主副风井要害场所（包括井口、绞车房、压风机房、变电所、炸要库、材料库、木材加工厂、生产加工车间）要杜绝和使用明火、严禁使用火炉、电炉取暖。并配备足够数量的灭火性质相符合的消防器材、沙箱、消防桶，消防工具配备齐全。

2、消防器材按照规定期限送检。对失效的消防器材及时更换，换要工作由崔小芳、李富忠同志负责。

3、加强对消防法宣传工作，利用黑板报、橱窗等形式大力宣传消防法，利用学习室对职工和要害场所工作人员进行实际操作消防器材培训，项目部将举行一次灭火应急演练。

矿井大气的取样，在风流中取样时，必须注意测点位置，在可以进入的巷道内，新疆矿井供暖，取样地点必须位于能够取得所需气体的地方。对污风流的下方位置，煤矿矿井供暖炉，取样地点距离最少应有1.8m。但如其他地点较为有利或需要取得特定的资料时，可不受此限。在处于停滞或流动缓慢的空气中以及空气有可能形成层流形态时，取样点必须固定在三个高度上，即顶板下方的特定距离处，巷道中间附近的特定高度处，底板上方的特定距离处。各取样点需要在间隔不大的时间内重复取样而加以比较，而且各取样点必须保证各次试样均在同一地点采取。另外，也可用管子固定于所需要的某一点并放在风流下风侧，管子长度不少于1m。

煤矿矿井供暖炉-新疆矿井供暖-宏博机械由潍坊宏博机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊宏博机械设备有限公司（www.hbshebei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为干燥设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!