

FA49H防爆波阀

产品名称	FA49H防爆波阀
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	威尔顿:1 FA49H:1 上海:1
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

FA49H防爆波阀

您现在的位置：[上海威尔顿阀门有限公司](#) - [水力控制阀](#) - [防爆波阀](#) - FA49H防爆波阀-上海阀门制造商

FA49H防爆波阀-上海阀门制造商

	产品名称：FA49H防爆波阀-上海阀门制造商产品型号：FA49H连接方式：法兰式结构方式：..驱动方式：手动产品口径：DN50-DN200公称压力：1.0~2.5MPa阀体材质：HT200 WCB 304联系电话：021-51061185联系传真：021-51079320邮件地址：shweirdun@163.com联系我们：白先生;苏小姐联系手机：18964118897 15862657172腾讯 QQ：812998712，843667323，416865208公司名称：上海威尔顿阀门有限公司公司网址：http://www.0755fm.com服务承诺：质量三包：包修，包退，包换。
--	--

产品说明

<div class="font16 pad_bot1" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"

上海威尔顿阀门有限公司主要生产([FA49H防爆波阀-上海阀门制造商](#))也是国内([水力控制阀](#))生产商之一。公司经营范围:阀门,管件,流体设备的生产,加工,销售,管道配件,建筑材料,五金交电,自控设备的销售,从事货物及技术的进出口业务!欢迎新老客户来电,来函,我们将竭诚为您提供满意的服务!

<http://www.0755fm.com/html/761.html> 关键字：(FA49H防爆波阀)

http://www.0755fm.com/html/list_25.html 关键字：([水力控制阀](#))

品牌:威尔顿

FA49H防爆波阀产品概述：

一、FA49H防爆波阀，是一种可以阻挡水锤和消除破坏性水锤的水用安全阀；通常安装于工程管道的前部，由多个安全阀组成，并有缓冲弹簧结构，当水锤形成但没有造成破坏能力的时候，缓冲弹簧将水锤化解当形成的水锤达到足以破坏其后的设备时，安全阀组发生作用，将阀腔内的压力排泄出阀体，防止防爆波阀后面的设备免受水锤冲击，使系统得到保护，设施正常运转；该阀安全可靠，起爆后不必重新检定，可连续使用使用寿命长。

二、FA49H防爆波阀主要连接外型尺寸：

DN	50	65
L	390	440
D	160	160

三、FA49H防爆波阀主要技术参数：

公称压力：10~16MPa公称口径-50~200mm适用介质：水适用温度：0~80 法兰标准：GB/T17241 GB/T9113试验标准：GB/T13927 API598

四、FA49H防爆波阀工作原理：

FA49H防爆波阀在正常状态下阀门处于常开状况，系统介质正常畅通，当冲击波传入该阀时，主阀阀板受到冲击，克服了弹簧的阻力，迅速关闭将冲击波挡在外端，而已进入的冲击波在消波阀的作用下，引入消波室，化解了冲击波的破坏力，通过阻挡和化解从而达到了保护和防护的意义。

FA49H防爆波阀安装示意图：

FA49H防爆波阀产品实物图：

订货流程：1、客户采购清单传真至021-51079320或来电咨询021-51061185或发邮箱shweierdun@163.com2、收到客户采购清单，为客户提供阀门型号选型与报价（价格清单）。3、具体商定：交货期、特殊要求等事宜。订货须知：1、客户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：a. 结构长度；b. 连接形式；c. 公称直径；d. 产品使用介质及温度、压力范围；e. 试验、检验标准及其他要求。2、本厂可根据客户特定要求配置各类驱动装置。3、如由客户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件下签订合同。4、期货、订货的客户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、数量以及交货时间、地点。并预付合同总额的30%货款，供方即备料生产。