

全自动码垛搬运机械手电缆

产品名称	全自动码垛搬运机械手电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	18.56/米
规格参数	认证:CE/UL认证 材料:PUR聚氨酯 电压:300/600V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

码垛机械手电缆，全自动搬运机械手电缆厂家直销，埃因电缆专业提供技术支持！（可根据使用要求定制，如外径，扭转幅度，弯曲次数，温度，工作环境等）

码垛机械手电缆应用范围

专业精良的耐扭转设计保证电缆在高速扭转的工况下能安全稳定的运行，极大的保证了设备系统的稳定性，良好的解决了由于电缆质量问题造成的电缆断芯，起旋（电缆表面呈现螺旋现象），绝缘层粘连破损，护套破损。可抵抗正反720度（具体可参照设计要求）的扭转角度并保持较高的使用寿命。

适用安装在扭力和弯曲应力同时存在的各种场合，如焊接机器人及机械手的连接和装配，也适用于连接回旋式或升降工作台。

码垛机械手电缆特性

高柔、高强度耐扭转、高耐磨、耐撕裂、耐各类油脂

耐腐蚀、耐弯曲、防紫外线

取长1米，做 $\pm 180^\circ$ 扭转测试300-400万次不断芯。

码垛机械手结构

电缆结构标准：参照 DIN VDE 0250 标准

导体：符合DIN VDE 0295 (或IEC 60228) 中 6 类导体

绝缘：特种定制复合聚烯烃绝缘料，有优异的抗拉强度和绝缘电阻指标；

绝缘标识：符合 DIN VDE 0293 标准

填充：高档涤棉、特殊加强筋

新型超强高分子合成纤维码垛机械手电缆

外护套：特种定制高强度耐磨复合护套料，有优良的抗拉强度和耐油指标（符合 IEC811-2-1标准）（PUR TPU均可）

灰色，符合 RAL 7001要求（护套颜色可定制）

码垛机械手电缆特性指标

工作电压 U/UO：S 0.75mm²，300/500 V

S 1.0mm²，450/750 V

测试电压：2500V，50Hz，5Min

70 时绝缘电阻最小值：20 M Km

码垛机械手电缆温度范围

移动安装：-15~+80 （可根据使用要求定制，最低可达到-60至+110 ）

固定安装：-40~+85

最小弯曲半径

移动安装：7.5X 电缆外径

固定安装：4.5X 电缆外径

标签：码垛机械手电缆

相关内容：机器人码垛机械手电缆

高柔性重型橡胶软电缆厂家

高柔电缆JZ-500/柔性控制电缆品牌厂家

详说电缆拖链分类

机器人拖链电缆发热原因及选项应注意问题

机器人机械手电缆

码垛机械手电缆，全自动搬运机械手电缆18918530826（微信号）