

淮北护栏 安徽旭发公司 阳台护栏厂家

产品名称	淮北护栏 安徽旭发公司 阳台护栏厂家
公司名称	安徽旭发护栏工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市长丰县陶楼镇陈祠村
联系电话	15956948880

产品详情

在选择锌钢护栏时需要注意的事项

看锌钢护栏的强度是不是过低，抗压能力是不是过小。由于道路锌钢护栏一般都是放在室外的，道路，还有作为围墙的，如果硬度不高，那就及其的容易被破坏掉，使用的寿命也不长。如果抗压力过小的，由于在户外经常风吹雨淋的，也容易受到损坏，那样的话我们就要进行维修，也同样增加了我们的成本。同时，我们在购买锌钢护栏时特别要注意锌钢护栏网片的质量。只有网片的质量合格，才能保证整个护栏的结实牢固。

阳台护栏设计的注意事项

- 1、阳台护栏按层数设计低层、多层住宅的阳台护栏净高不应低于1.05m；中高层、高层住宅的阳台护栏净高不应低于1.10m。封闭阳台护栏也应满足阳台护栏净高要求。
- 2、阳台护栏设计的设施阳台应设置晾、晒衣物的设施，顶层阳台应设雨罩。各套住宅之间毗连的阳台护栏间应设分户隔板。阳台、雨罩均应做有组织排水；雨罩应做防水，阳台护栏设计时宜做防水。

阳台护栏玻璃底座立柱安装要点：

阳台护栏玻璃的底座是固定护栏的关键部位，需要采用角钢材加工组合成固定玻璃的固定件，固定件两侧用膨胀螺与楼地面或用电焊与预埋连接固定牢固，不松动，阳台护栏厂家，玻璃与固定件槽底用硬度为80—90的橡胶支承块垫起，玻璃伸入固定件深度大于10毫米以上，玻璃伸入固定件两侧（即与角钢、

钢板之间)应留出3—6毫米间隙用氯丁橡胶板衬垫,并将玻璃夹紧,护栏哪里买,钢板与玻璃之间需要留出6毫米左右的间隙,淮北护栏,玻璃与其他材料相交部位也要留出6毫米左右的间隙,间隙用玻璃密封胶填充,安装完毕经检查确认安全牢固不松动后,将护栏底座表面进行装饰覆盖,需要注意的是,覆盖材料不得直接接触玻璃,覆盖材料与玻璃之间留的间隙也需要用玻璃密封胶填充。

淮北护栏-安徽旭发公司-阳台护栏厂家由安徽旭发护栏工程有限公司提供。淮北护栏-安徽旭发公司-阳台护栏厂家是安徽旭发护栏工程有限公司(www.ahxufa.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:何经理。