

冷却塔零售,冷却塔,大元通机电设备

产品名称	冷却塔零售,冷却塔,大元通机电设备
公司名称	深圳市大元通机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道长江埔路73号尚城大厦一楼
联系电话	13925278234 13925278234

产品详情

菱电圆形高温冷却塔

菱电高温冷却塔的特点1、塔体由优质玻璃钢制成，强度高、耐老化、耐腐蚀、重量轻。表面胶衣具有色泽鲜艳、光亮、不褪色等特点。

2、风叶系专门为冷却设计的专用风叶。材料为铝合金。具有塔机匹配合理、风量大、噪音小、效率高、运转平稳、风速均匀、耗电省、寿命长等特点。

3、电机采用户外立式全封闭冷却塔专用电机。具有防水性好、节能、高效、寿命长等优点。

4、布水系统布水头由铸铜和尼龙组成。布水管由尼龙或玻璃钢组成，转动灵活、耐腐蚀、布水均匀。

5、散热片为聚氯乙烯或聚丙烯，冷却塔，视进塔热水温度而定。形状为波纹斜交型，能有效增加热水与空气的接触面积、并有效延长两者换热时间。

菱电逆流式低噪音冷却塔

菱电低噪音冷却塔为机械通风方形冷却塔，拥有CTI认证，名义排热量为33~5141冷吨，菱电低噪音冷却塔加装了降低风声的风筒、降低水声的消音网、还有降低噪声分贝的隔音板装置，是逆流塔中使用噪声最低的设备。

菱电低噪音冷却塔采用曲线斜文填料，有效延长循环水与空气在塔内的接触换热时间；同时风扇采用香港产张形大风叶，风机运转更加平稳，冷却塔直销，不仅降低了噪音，而且大大提高了冷却的效能。

菱电新型高效防堵塞污水冷却塔采用效果最好的逆流式设计，外壳、水盘以及上箱体均采用耐腐蚀的玻璃钢制成，能保证其寿命达到15年以上。填料的使用是防堵塞冷却塔的关键技术，为了达到切实的防堵塞，本产品采用硬质、耐高温的网格填料制成，其大小能根据污水性质来选择，确保残留于填料上的污

垢在冲洗时全部掉落到水盘中。

主要特点

1. 节能环保，运行费用更低
2. 长年可靠运行
3. 高品质驱动系统
4. 安装维护简便
5. 理想的抗腐蚀设备

运行原理

热水被送塔顶部的布水管，由喷嘴喷淋至网格填料上；同时，冷却塔零售，空气由冷却塔底部进入，与水逆流通过网格填料，一小部分水被蒸发，从而带走热量，供应冷却塔，降低水温。热湿空气由顶部的通风机排出到大气中。被冷却的水则落到水盘。饱和热湿空气从塔的顶部排出，进风口与排风口之间距离较大，降低了空气回流的可能性。