江苏羽曼重工提示“ 购买8V皮带轮必须搭配QD锥套 ”

产品名称	江苏羽曼重工提示“ 购买8V皮带轮必须搭配QD锥套 ”
公司名称	江苏羽曼重工机械有限公司
价格	37.00/套
规格参数	品牌:羽曼重工 型号:3V5V8V 产地:苏州
公司地址	吴中区木东路7552号
联系电话	15067272563

产品详情

美标衬套皮带轮
相对于普通的皮带轮，传动平稳，结构简单，拆装方便，不需要轴定位，安装方便，只需要选配不同孔径的锥套，同一款锥套皮带轮即可应用于不同轴径，增加了产品通用性，而且降低了成本，节约了工时。

美标皮带轮是一种欧美国家普遍使用的新型机械传动联接部件，通过8度外锥面与皮带轮内锥面压紧联接，使传动件的定心精度大大提高。同时锥套皮带轮的拆卸与安装只需要一把内六角扳手，无需任何其他工具，方便简单，节约了工时和人力成本。皮带轮和锥套分开的设计也增加了产品的通用性。

QD锥套尺寸为系列标准设计。可以通用互换，节约了成本和工时，可以适用各种场合。 当皮带轮经过长时间运转，内孔和键槽可能发生损坏，如果使用的美标皮带轮，那么只需要更换里面的内孔锥套就可以恢复使用。因而大大提高传动件使用寿命，降低维修费用，节省时间。

美标皮带轮，对于传动行业来说，并不陌生，被广泛地应用在工业机械产品上。一个质量好的美标皮带轮产品在设计金属型铸造铸件的基本结构单元及其参数选定时，美标皮带轮厂家应注意什么，美标皮带轮厂家给您介绍下面三个注意点：

（1）由于金属型散热快，因此金属型铸造铸件的最小壁厚应比砂型铸造铸件的要大一些；

（2）铸件内壁和内肋的厚度一般应取相连外壁厚度的0.6～0.7，否则由于内壁(肋)冷得慢，在铸件收缩时易在内外壁交接处产生裂纹；

（3）为防止灰铸铁件皮带轮产生白口，除从工艺上采取措施外，必须使其壁厚不能过薄(有些资料指出，壁厚在 15mm 以上时，用金属型铸造铸件的转角处都必须采用圆角，对于铝合金、镁合金金属型铸造铸件的铸造圆角不应小于 3～4m；