

# 科华UPS电源YTR1102L-J长机2KVA机架式

产品名称	科华UPS电源YTR1102L-J长机2KVA机架式
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:KELONG 型号:YTR1102L-J 规格:2KVA
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

## 产品详情

科华UPS不间断电源

YTR系列高频在线式机架式主机

单进单出

型号：YTR1102L-J

额定功率：2000VA/1600W

电池：外置电池

电池电压：72VDC（6节12V蓄电池）

根据需要供电时间的长短来选择电池容量大小

建议如下：

备电0.5小时，选择12V 24AH\*6块

备电1小时，选择12V 38AH\*6块

备电2小时，选择12V 65AH\*6块

备电3小时，选择12V 100AH\*6块

备电4小时，选择12V 120AH\*6块

科华UPS YTR系列（机架式）产品参数：

型号额定容量(KVA)输出功率(KW)直流电压(V)输入输出类型操作

YTR1101-J10.824单进单出在线式(标机)

YTR1101L-J10.836单进单出在线式(长机)

YTR1102-J21.648单进单出在线式(标机)

YTR1102L-J21.672单进单出在线式(长机)

YTR1103-J32.472单进单出在线式(标机)

YTR1103L-J32.496单进单出在线式(长机)

YTR1106L-J64.8192单进单出在线式(长机)

YTR1110-J108192单进单出在线式(长机)

Product description(产品介绍)：精卫YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，提高机房利用率。

科华UPS YTR系列（机架式）产品介绍：

类型：在线式单进单出

产品特点：科华UPS电源 YTR系列是专为中国电网环境设计的UPS，采用全数字化控制技术和最新高频电源变换技术，具有体积小、重量轻、发热量小等特点，完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选，提高机房利用率。

报警功能：电池电压，市电异常

保护：过压保护，过温保护

后备时间：可任意配置分钟

产品类别：UPS电源

产品技术参数：

在线式工作方式，输出稳定度高，零中断时间

智能型RS232通讯 软件监控

配置RS232数据通讯接口，实现软件监控

支持KELONG? SNMP网络适配器，有效简化网络管理，提高系统可靠性

输入功率因数高 绿色环保系数强

先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数 $>0.98$ ，减轻电网负荷.符合绿色电源新概念

体积小 性能高

最新高频电源变换技术，体积小、重量轻、可靠性高

完善的保护功能

三重过流保护和输入过电压保护，增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力

科华UPS电源可对负载进行三重判别，智能处理，保证设备和UPS安全运行

输入过电压保护：灵敏的电压感知和独特的切换开关，避免高压电网威胁设备的安全

科华UPS电源YTR1102L-J价格 科华机架式2KVA长机 直流电压36V外接电池组YTR系列单进单出UPS，采用全数字化控制技术和高频电源变换技术，具有高效率、高功率因数等特点，节能效益显著，大幅减少运营成本。集交流稳压、后备电源、浪涌吸收等多功能为一体，满足恶劣电网环境的电力保护，为IT机房、精密仪器、智能设备的负载提供纯净、安全、稳定的电源。

科华UPS电源YTR1102L-J价格 科华机架式2KVA长机 直流电压36V外接电池组示例图11功能特点

科华UPS电源YTR1102L-J价格 科华机架式2KVA长机 直流电压36V外接电池组 智能控制，安全运行

DSP 控制技术，数据处理精确迅速，具备快速的故障自我诊断和处理能力，自我保护功能完善，可靠性更高。完善的网络监控方案，实现UPS运行维护的智能简化管理，提高系统的可靠性。电压输入范围，能适应不同使用环境的电压范围，轻松应对恶劣用电环境。MMBM电池管理，有效延长电池的使用寿命，减少电池的维护。可支持输入零火线侦测功能，避免零火线反接发生火灾，保障人员财产安全。

节能高效，绿色环保

输入功率因数 $>0.99$ ，输入电流谐波 $<5\%$ ，提高电能利用率，有效避免额外能量损失，消除对电网污染，降低耗能费用。本系列产品符合通信用不间断电源-UPS标准（YD/T1095-2008）一类产品标准。整机效率，整机满载效率高达95%，节省了能量消耗，大幅减少客户运行成本。输出功率因数最高可达1.0，，同等功率下，带载能力，性价比更高，系统投入成本低。高功率密度，结构设计更加，10kVA 机架式高

度低至2U，体积更小巧，降低用户空间成本。适应发电机作为交流源输入，有效隔离发电机产生的不良电力，避免电网污染，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。

科华UPS电源YTR1102L-J价格 科华机架式2KVA长机 直流电压36V外接电池组 维护简单，交互友好

蓝屏背光大液晶显示屏，可视角度高达140°，用户从不同角度均能轻松读取数据。6k~10K：12~20节电池可实现配置更灵活；快速去除故障电池，保障用户供电不间断。通讯功能标配RS232/RS485，可支持USB、SNMP、干接点、EPO等。多种通讯方式实现计算机与不间断电源的智能监控，满足客户远端管理需求完善的通信管理功能，让您对设备状态了如指掌。开机自动自我检测，隐性故障及时发现，保障设备安全，避免不必要损失。完善的保护告警功能，发出声光报警，并切断危害，助您使用。

科华UPS电源YTR1102L-J价格 科华机架式2KVA长机 直流电压36V外接电池组