

钢结构夹层水泥压力板 晋城水泥压力板 山西三金水泥瓦厂

产品名称	钢结构夹层水泥压力板 晋城水泥压力板 山西三金水泥瓦厂
公司名称	太原市和兴建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市清徐县东于镇高白村炭黑路2号
联系电话	15934137848 15934137848

产品详情

水泥压力板

loft夹层楼板怎么安装

1、纤维水泥板操作

(1)裁板。可用手锯、电动圆盘锯等锯断。锯齿越小越好，所锯断面润滑。也可将板材放置在平台上，用木靠尺压紧，手持裁割刀沿靠尺在板材上用力刻划1~2mm深痕，隔层水泥压力板，随后向下扳断，极为便利。

(2)钻孔。可用电动手q枪钻钻孔，如在板后垫一木块，则可午底面规整润滑的钻孔穴。

(3)刨削。板材边际可用手推刨或电刨刨平削直，也可用角向砂轮磨光。

(4)敲钉前宜先在板材上钻孔，如需直接敲钉，钉子应离板边稍远，以防板裂。

水泥板规格 厚度4mm以下称为超薄板，4-5mm称为薄板，6-12mm的称为常规板，15-30mm及其以上的称为厚板，30mm以上的称为超厚板。没有压机的小厂家只能生产6-12mm的普通水泥板；一般厂家只能生产4-12mm的薄板、常规板，晋城水泥压力板，厚板做不好，超厚板做不了；厚度2.5-100mm都能做的厂家为数不多。

loft夹层楼板的出现与木楼板相比：防火、防潮、防水、防虫、防腐、防霉烂、抗折强度高、隔音好更是轻质高强，水泥压力板干挂报价，与混凝土楼板相比：重量轻，可以有效降低楼体的承载力。厚度薄，可以增加楼层的空间高度。可以降低工费缩短工期，不产生建筑垃圾。再加工切割方便，可以根据需要切割成任何规格。是做夹层的重要标签。

LOFT公寓的主要优点在于：平面利用系数高，通过夹层复合，可使住宅的使用面积提高50%~70%；户内隔层一般为木结构等轻质材料，将隔断、家具、装饰融为一体，既是墙，又是楼板、床、柜，降低了综合造价；上部层采用推拉或断桥窗户，钢结构夹层水泥压力板，通风采光好，与一般层高和面积相同住宅相比，土地利用率可提高40%。

钢结构夹层水泥压力板-晋城水泥压力板-山西三金水泥瓦厂由太原市清徐县三金水泥瓦厂提供。钢结构夹层水泥压力板-晋城水泥压力板-山西三金水泥瓦厂是太原市清徐县三金水泥瓦厂（www.tyqxsj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。