

四氟包覆垫、四氟垫片 20 (MPa)

产品名称	四氟包覆垫、四氟垫片 20 (MPa)
公司名称	扬中市恒岚氟塑制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	使用温度范围:-80 ~ 120 () 抗撞强度:20 (MPa) 材质:PTFE
公司地址	扬中市开发区明珠湾846-848
联系电话	13805291839

产品详情

使用温度范围	-80 ~ 120 ()	抗撞强度	20 (MPa)
材质	PTFE	管道口径	10 ~ 100 (mm)
管道厚度	0.1 (mm)	适用流体	腐蚀性

聚四氟包衬橡胶垫片，是四氟乙烯夹包橡胶复合垫片。具有较强的防腐性能和较高的密封回弹性，适用于搪瓷、玻璃管道等低压化工设备的防腐密封。

产品规格:标准型和非标准型：ptfe y型（切割型）dn15——dn200mm

ptfe u型（折包型）dn200——5000mm

适用温度；-100 —+260

适用压力：pn < 2.5mpa

使用介质：耐除酸碱金属、元素氟、三氟化氯以外等化学介质无所不耐。

产品规格:	ptfe y型（切割型）dn15 ~ dn200	
产品规格:	ptfe u型（折包型）dn200——5000mm	
适用温度:	； -100 —+260	
适用压力:	pn < 2.5mpa	
使用介质：	耐除酸碱金属、元素氟、三氟化氯以外等化学介质无所不耐	

