

东莞维修玻璃应力仪FSM-6000LE 软件 LED光源 三棱镜 升级

产品名称	东莞维修玻璃应力仪FSM-6000LE 软件 LED光源 三棱镜 升级
公司名称	深圳市田野仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:田野 型号:FSM-6000LE 精度:1mpa
公司地址	深圳市宝安区宝安大道堂丰商务大厦5楼
联系电话	0755-2945548 13590123401

产品详情

深圳市田野仪器有限公司产品以维修 代理 售后化学钢化玻璃表面应力仪（FSM-6000LE）为核心,FSM-6000LE表面应力仪为全球替代一款化学钢化玻璃表面应力检测仪器，该机器现由日本折原研制作所研发改进并制造,凭着经营日本折原应力仪玻璃强化应力仪系列多年经验,熟悉并了解玻璃表面应力仪，TP手机盖板厂系列市场行情,迎得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来函洽谈交流,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营玻璃应力仪折射液系列多年经验,熟悉并了解玻璃应力仪折射液系列市场行情,迎得了国内外厂商的一致好评.

钢化玻璃表面应力仪FSM-6000LE

玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播，根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。本机带有电脑，能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。

特点：

- 1.具有其他型号没有的替代的测量方法(折射计光弹性分析原理)。
- 2.自动测量，因测试者造成的个人误差小。
- 3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。
- 4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。
- 5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时(以前500小时)。

6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小。

参数：

测量范围：0-1000Mpa

测量精度：± 20Mpa

测量范围(应力层深度):0-200 μ m

精确度（应力层深度）：± 5 μ m

光源：专用 L E D 波长595nm ± 2nm

测量对象：化学强化玻璃 物理强化玻璃

测量形状：平板玻璃 10 × 10mm 或以上

棱镜：S-LAL-10 ND=1.72

PC : 专用 (OS、测量软件 已安装

OS : Windows XP专业版

光源: FSM-LED595

电源 : AC100V /200V 3A

尺寸 : 300 × 600 × 250 (测量头) 重量 : 14KG

200 × 400 × 400 (PC) 重量 :
5KG

250 × 400 × 400 (监测器) 重量 : 3KG