

46号抗磨液压油

产品名称	46号抗磨液压油
公司名称	广东嘉普科技股份有限公司
价格	1800.00/桶
规格参数	嘉普:JEOPRO
公司地址	广州市增城区永宁街宁西工业路5号
联系电话	18028937637

产品详情

型号：32号 粘度40 mm/s：32.2

型号：46号 粘度40 mm/s：46.1

型号：68号 粘度40 mm/s：68.3

型号：100号 粘度40 mm/s：101.8

经济耐用，长期使用不会产生油泥，保持液压系统高度清洁；

极佳的抗磨性能，在金属表面形成特效润滑保护膜，减小机件的磨损，能量的损失及降低噪音；

优越的抗泡性能，消除气泡导致液压系统运转缓慢或压力不足；

良好的抗乳化性及防锈性，迅速与水分离，防止系统内机件生锈和防止油起泡；

高粘度指数，在高温下有良好的表现，在低温下确保容易流动，降低能耗；

适用于各种机床的液压循环润滑导流，如CNC机床、自动车床、磨床等；

适用于精密注塑、油压成型机的液压系统；

可用于油渗式或循环式齿轮润滑系统，作为中负荷齿轮输油或循环油；

使用本产品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用；

初次使用，先在局部小面积试用，效果满意后，再大面积使用；

根据实际情况做相应调整；

密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方,使用适当加注标签及可封闭的容器。

室内常温有效贮存期为一年。

本产品在使用和储存时应注意避免其它的化学品级杂质混入；

储存或停止使用本产品后应密封好产品的包装盖避免其泄露导致环境的污染;

操作及仓储场所应通风、通气杜绝高温及明火以免发生消防隐患 ;

盛装本产品的容器与管线必须洁净 , 不要与其它溶剂混用 ;