

江门洗涤厂洗衣污水处理设备

产品名称	江门洗涤厂洗衣污水处理设备
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	36600.00/套
规格参数	日处理量:10-500吨每天 处理标准:排放标准 设备优势:包达标、过检测
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

产品详情

江门洗涤厂洗衣污水处理设备日处理量为10-500立方，
设备出水可达到一级排放、润创环保设备包达标、过环评。

洗涤洗衣污水处理工艺流程是什么呢？

- 1、在本次的洗衣洗涤污水处理项目中，需要具备调节池。
- 2、调节池的有效容积应不少于所处理的水量、越大越好。
- 3、调节池可以配置絮凝装置，也可用气浮机代替絮凝装置。
- 4、然后根据项目方的实际要求即出水标准，设计合理的工艺。
- 5、设备的生产、运输、安装、调试、菌种培养等由润创环保负责。

江门洗衣污水处理设备之气浮机：

废水中含大量细小悬浮物及油脂，特别是各类洗涤剂、增白剂等，
在气浮设备加入高分子絮凝剂，水经加药反应絮凝后进入气浮池。
经刮渣机刮入到污泥池中，池内清水进入设备进行生物接触氧化。

洗衣污水处理设备之水解酸化：

洗衣污水经过气浮预处理后进行水解和酸化反应，
将大分子有机污染物分解成为小分子有机污染物，
经过耗氧处理后的混合液回流至本处理单元，
进行反硝化反应，以有效的去除水中的氨氮。

洗衣污水处理设备之接触氧化：

进行硝化反应，将小分子有机物转化为硝酸盐和亚硝酸盐。

池体底部构造层0.5米，填料容积负荷 $N_v=1.5$ [kgBOD₅/(m³*d)]。

在接触氧化池内设置1.5m的填料层，料层内悬挂新型弹性立体填料，
为水处理微生物提供赖以生存的场所，加设填料层，增大处理体积，
提高好氧处理的效率，鼓风机为接触氧化池内的好氧微生物提供氧。

江门洗涤洗衣污水处理设备执行标准：

《城镇污水处理厂水污染物排放标准》GB18918-2002；

《化工企业化学水处理设计计算规定》HG/T 20552-94；

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93；

《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83；

《给排水工程结构设计规范》GBJ69-84；

《城市区域环境噪声标准》GB3096-93；

《室外排水设计规范》GBJ14-87；

《建筑结构荷载规范》GBJ9-87；

《中华人民共和国环境保护法》

《给水排水设计手册》