

pp厂家 星扬管业 pp

产品名称	pp厂家 星扬管业 pp
公司名称	镇江星扬电气管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市经济开发区港茂路8号
联系电话	13305288155 13305288155

产品详情

FRPP管材检查井流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平，流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧；FRPP管材检查井污水流槽的高度应与主管内顶相平，下半部分是与主管半径相同的半圆弧，上半部分与两侧井墙相平行，宽度与主管管径相同。

严格控制FRPP管材检查井踏步、井圈、井盖的安装质量。要使用灰口铸铁踏步，安装要牢固，污水井踏步要涂防锈漆，安装井圈要座浆饱满，井盖和井圈要配套。在交通量大的FRPP道路上要安装重型井盖。

FRPP防腐管道FRPP管材包含FRPP防腐管道，聚丙烯frpp管，pp厂家，FRPP管道具有耐腐蚀、强度高、抗渗漏、内阻小、抗拉、抗弯、造价低、寿命长、安装维修方便等特点，聚丙烯frpp管材，FRPP管道广泛应用于石油、化工、电力、纺织、冶金、制药、造纸、食品、矿山、垃圾处理、建筑等行业。镇江星扬电气管业有限公司立足于城乡污水处理、市政基础建设领域，pp价格，坚持技术创新和产品创新，为客户提供优质的产品和服务，是国内城乡水污染治理环保产业的重点企业，跟随着行业发展的潮流

FRPP管(玻纤增强聚丙烯管)用经偶联剂处理的玻璃纤维改性聚丙烯材料生产，依据HG20539-92标准，规格DN15-DN1200mm，公称压力0.4-1.0MPa，耐腐蚀、耐高温、耐高压、卫生无毒，可回收利用，适用于腐蚀性液体输送(如酸碱液)及市政给排水系统。具有较优良的抗冲击性和拉伸强度，重量轻，安装维修方便，现有热风焊连接、热熔连接以及法兰连接方式，被广泛应用于化工、化纤、氯碱、染料、给排水、食品、污水处理、电解等行业。

frpp管材的特点

长久的使用寿命:在额定温度、压力状况下，pp管件，FRPP管可安全使用50年以上。

卓越的耐腐蚀性能:FRPP管能耐大多数化学物品的腐蚀，可在很大的范围内承受PH值范围在1-14的高浓度

酸和碱的腐蚀。

较高的刚度:由于加入了玻纤增强材料使FRPP管不易变形。

耐热保温节能:FRPP管使用温度可达95度，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。

可靠的连接性能:FRPP管热熔接口的强度高于管材本体，pp，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能:FRPP管质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

frpp管 连接方法

FRPP管的热风焊连接

焊条材料的化学成分必须保证管道焊接的强度要求。

热风焊接时，加热温度应符合以下规定:190-240

焊条和焊接表面必须清洁、干净。

焊条和管材必须同时处于熔融状态进行焊接，不应有烧焦和分解现象。

焊缝排列应紧密，不应有空隙。

焊缝表面应平整，不应有波纹形及焊条吹毛现象。

焊缝的强度不得低于设计规定的强度。

焊缝应自然冷却。

FRPP管热熔对接

热熔对接时管材的加热温度应符合以下规定:190-240

热熔对接时，将对接的管子水平固定在对接设备的夹具上，使两根连接管保持水平位置，并且两管要对好中心。

热熔对接应采用具有调节温度的焊接设备。

根据管材材质控制热熔温度和热熔时间。并保持一定的对接推力。

热熔对接连接面应自然冷却。

nzjxy.com) 在塑料管这一领域倾注了无限的热忱和热情，星扬管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：秦林。