

水性阴离子氟表面活性剂脱模剂清洗剂润湿分散剂渗透剂

产品名称	水性阴离子氟表面活性剂脱模剂清洗剂润湿分散剂渗透剂
公司名称	湖南有色郴州氟化学有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省郴州市苏仙区飞天山镇幸福村
联系电话	18670349794

产品详情

氟表面活性剂

FS-1330为水溶性磷酸盐类阴离子型氟碳表面活性剂。它能有效降低水性体系的表面张力，显著提高水性溶液对固/气和固/液界面的润湿性能。这种出色的润湿能力使FS-1330能广泛应用于地板蜡、油漆涂料、粘合剂、金属防护剂及采矿选矿等行业。该产品发泡性能差，实际上在很多场合下被用作消泡剂。由于含磷酸基团，故不宜应用在含有多价阳离子的硬水体系。

离子类型： 阴离子

外观：
淡棕色液体，使用前请搅拌均匀

密度：
1.05（25℃）

PH值：
6-8（0.1%水溶液）

有效成分含量： 30%

溶解性：

溶于水和极性有机溶剂

表面张力:(25 时，

0.1%水溶液浓度的表面张力为 < 20dyne/cm，0.01%水溶液浓度的表面张力为 < 23dyne/cm)

发泡性能 (ROSS-MILES法) ， 41 /ml：

去离子水 300PPM

请避免接触皮肤和眼睛；如有接触，请立即用水冲洗干净； 钙离子含量

初始体积

40 无

5分钟后

30 无

应用领域

低发泡性/消泡剂：能降低或消除蜡、油漆、粘合剂或其它水性配方产品的发泡性；

油漆、涂料：提高体系的抗污、防雾、抗紫外线和抗粘结性能，提高涂层表面光泽度，能与大多数水性配方相容；聚合物：抗污、防雾、抗紫外线，可作脱模剂、钙氧化皮去除剂及填料的偶合剂，能提高外部润滑性，并防止增塑剂在体系内迁移；

粘合剂：增强润湿能力，能与大多数水性配方相容；

蜡、上光剂：提高润湿、流平性，减少缩孔现象，能与大多数水性配方相容；

金属/电子：能提高蚀刻效果，并可作电镀助剂、漂洗剂及腐蚀抑制剂；

填缝剂/腻子：提高抗污、抗紫外线能力，增强户外耐候性，能与大多数水性配方相容。

注意事项

包装：25kg/桶

本产品无毒害，请于阴凉通风处保存。

本产品若长期存放可能出现分层的现象，使用前混合均匀即可，不会影响本产品的性能。