

MWM 睿颐德/上海佛图那 意大利 MWM

产品名称	MWM 睿颐德/上海佛图那 意大利 MWM
公司名称	上海佛图那机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市黄浦区北京东路668号科技京城西楼19J
联系电话	13585940162

产品详情

意大利MWM油气润滑系统

欢迎来电，来电请拨打图片下方公司座机电话！！

ZGX系列润滑装置是生产空气-油混合物的完整系统，在连续的气流中获得少量的油。该装置由可编程逻辑控制器（PLC）控制，可调节输送的润滑油量；油气混合物的输送由光学传感器监控到搅拌机的出口。控制元件与PLC可编程单元通信，可编程单元连接到安装该单元的机器的中央单元。该装置装配在一个金属盒内，在空气管路和油管路上都有过滤器；它被设计为主轴润滑的“即插即用”附件。

属于ZS系列的润滑装置是生产空气-油混合物的完整系统，在连续的空气流动中获得少量的油。该装置的驱动可由机床的控制来控制。加压的润滑油到达一个混合机，MWM，在那里形成油气混合物。该装置可在空气管路和油管路上安装过滤器，MWM油气润滑系统，出口数量可为1至10个，意大利MWM，油泵可为气动或电动。体积小，安装方便，是ZUI便宜的安全油+空气润滑方式。

欢迎来电，来电请拨打图片下方公司座机电话！！

意大利 MWM 空气+油微量润滑系统

油气混合机MVF-A是通过光学传感器进行集成内部控制的油气混合机的zui新技术。它可以提供经过认证的精密剂量元素，在他的类别中是独yi无二的，并受到国际专利保护。

我们在设计和生产具有高性能监控装置的zui小润滑系统方面拥有30多年的经验，积累了丰富的专业知识。

100%安全工作。随着光学传感器的应用，随钻测量机采用了连续和自动监测的概念。我们开发了概念SL Pro（100%安全润滑工艺），将空气+油混合机MVFA与集成光学传感器和数字压力传感器结合在一起，具有双阈值。

欢迎来电，来电请拨打图片下方公司座机电话！！

意大利MWM油气润滑系统ZGB装置不带盒子

ZG.B系列润滑装置是生产油+空气混合物的完整系统，在连续的空气流动中获得少量的油。油+空气混合机无电子监控。该装置由可编程逻辑控制器（PLC）控制，可调节润滑油的输送量；控制元件与可编程逻辑控制器（PLC）通信，可编程逻辑控制器与安装该装置的机器的中央单元相连。该装置可以组装在一个金属盒内，空气管路上都装有过滤器。管理软件还包含使用GMN主轴（预润滑）的特定选项。

数据页

N ° of outlets:1-12Lubricant

viscosity:ISO VG from 50 to 1000 cSt

Temperature range:10-50 ° C

Delivery volume:from 22 mm³/cycle*outlet up to 230 mm³/cycle*outlet

Min. operating air pressure:4 bar

Max. operating air pressure:6 bar

Pump voltage:single-phase 110/230 VAC

three-phase 380/420 VAC

24 VDC

Acoustic emission:Leq(A) <70 dB

Weight:14 Kg.

Overall dimension:

1-6 outlets350x590x250 mm

7-12 outlets350x690x250 mm

MWM Schmierlagen公司发明了用于高速角接触轴承的空气+油ZUI小量润滑系统的电子检测系统，几年后获得专利，并开发了用于检测ZUI小润滑油量的可编程光学传感器。

MWM-睿颐德/上海佛图那-意大利 MWM由上海佛图那机电有限公司提供。上海佛图那机电有限公司 (rayder.cn.gongchang.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！