

圆形箱式炉 天津箱式炉 合肥品炙公司



产品名称	圆形箱式炉 天津箱式炉 合肥品炙公司
公司名称	合肥品炙装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区黄山路605号民创中心311室
联系电话	15375371976 15375371976

产品详情

密封箱式炉气体渗碳工艺流程

渗碳及淬火：

1. 周期炉炉压应控制在50~100Pa左右；
2. 工业氮气与甲1醇裂解产物的比例以 氮40%+ 甲1醇60%裂解气最佳；
3. 通入丙烷富化气量约为载气量（体积分数）的4%左右，通入CH₄、C₄H₁₀或其它有机液进行碳当量换算，微型箱式炉，并具体根据炉气碳势来调节，以富化气量不产生碳黑为宜；
4. 换气次数以4~6次为好；
5. 渗碳温度、强度、扩散时间等具体见工艺曲线；
6. 也可以将有机液体直接滴入炉中产生裂解，其反应式为：



7. 淬火油的温度应控制在100~140℃，油冷时间应以工件冷到与油相同温度出油较好。

高温箱式电炉在使用过程中有哪些需要留意的事项呢？

- 1、按高温箱式电炉的额定电压，装备功率适宜的控制开关等。热电偶应插进炉膛中心，孔与热电偶之间空隙用石棉绳填塞。最佳用补偿导线(或绝缘铜芯线)衔接热电偶和控制器，天津箱式炉，留意正负极不要接错。
- 2、高温箱式电炉所用硅炭棒运用过程中天然老化，可逐级调档至最高，发热量若缺乏(即功率达不到额定值)时，应更换新的硅炭棒。
- 3、高温箱式电炉周围不该寄存易燃易爆物品，更不能在炉膛内灼烧有爆炸风险的物品。

箱式炉的安全操作：

- 1、为保证炉温，低温箱式炉，不能随便打开箱式炉炉门，检查炉内情况应从炉门孔中观察。
- 2、冷却剂应放置于就近方便的位置，减少工件出炉后降温。
- 3、出炉时应工位正确，圆形箱式炉，夹持稳固，防止炽热工件伤害人体。
- 4、箱式炉检修后，必须按规定进行烘烤，并检查炉堂及顶部保温粉是否填满，接地是否与炉壳紧固。

箱式电炉可供实验室、工矿企业、科研单位元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。箱式电炉可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

圆形箱式炉-天津箱式炉-合肥品炙公司(查看)由合肥品炙装备科技有限公司提供。圆形箱式炉-天津箱式炉-合肥品炙公司(查看)是合肥品炙装备科技有限公司(www.hfpzzb.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郑经理。