

DeltaTRAK 20902外置探头温度记录仪

产品名称	DeltaTRAK 20902外置探头温度记录仪
公司名称	深圳益欧科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:DeltaTRAK 型号:20902 分辨力:0.1 ° C
公司地址	深圳市龙华区福城街道桔塘社区桔岭新村百丽名苑4栋802 (注册地址)
联系电话	86-0755-84200058 15767559412

产品详情

单通道, 外部探头测试产品的核心温度

用户可自编程序：手动或自动启动、采样间隔、报警的限制和数据标签

大而简单易读的液晶显示屏

可在屏幕上显示行程统计

NIST 溯源和 CE 标志

USB 连接

DeltaTrak FlashLink USB 可重复使用数据记录仪还有两种型号是单通道带外部传感器；其中一个带有钝头和一个具有锋利端头的穿透探测器。这些可重用的记录仪的测量范围从-40 ° C 到 85 ° C 和一个大型的可显示当前温度的易读显示器。它还可以不用下载即可查看存储的统计数据；包括最高、最低、平均气温、报警的限制和时间。USB 连接允许编程和下载使用 DeltaTRAK 的 FlashPDF 程序管理器或 USB 程序管理器桌面软件。DeltaTrak 的 NIST 可跟踪性 USB 可重用记录仪是必不可少用于记录温度敏感的商品的工具以保证商品的质量和完整性。

品牌DeltaTRAK型号20902/20903类型重复性使用温度范围

-40 ° C~85 ° C

探头尺寸：穿透探头（20902）3.5mm 直径 x 101mm 长, 1米长特氟龙电缆探头尺寸：钝头（20903）3.8mm 直径 x 25mm 长, 1米长特氟龙电缆分辨率0.1 ° C精度

± 0.5 (10 - 25); ± 1.0 (>25), ± 1.0 (<-10)

数据容量

3823数据点

数据下载时间

一般2秒3823点

可编程报警级别高，低级，整个温度范围，液晶显示电池

提供3V的锂电池(CR2032)/18个月

尺寸40mm x 81mm x 15mm外壳PC/ABS塑料证明CE标志，NIST可追踪，符合RoHS重量36g耐冲击可承受1米高下降到坚硬的表面认证CE标志，NIST可追踪，符合RoHS显示液晶显示，红色LED报警防水等级IP67 储存条件-20 至50 ，0%至95%RH 无冷凝编程USB直接连接记录仪到PC。编程和查看数据使用FlashPDF Program Manager 软件（型号20241）或USB程序管理器软件（型号20239），以及Adobe Reader 7.0或更高。下载要求USB直接连接记录仪到PC。编程和查看数据用FlashPDF Program Manager software.