

# 余姚宝德龙ZCG高温防爆电磁阀ZCG-15ZCG-20

产品名称	余姚宝德龙ZCG高温防爆电磁阀ZCG-15ZCG-20
公司名称	余姚宝德阀门厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江余姚市城东开发区
联系电话	057481239109 13305849071

## 产品详情

### 余姚宝德龙ZCG高温防爆电磁阀ZCG-15ZCG-20

详细参数：适用流体：蒸汽、高温热水,导热油等高温介质公称口径：DN15-150原理结构：分步直动式、先导式密封材料：PTFE、紫铜阀体材质：WCB、SS304、环境温度：-30 ~ +60（防爆型-20 ~ +50）流体温度：20~350，流体粘度：22mm<sup>2</sup>/S（50mm<sup>2</sup>/S以下可特制）连接方式：内螺纹、法兰式安装方式：水平安装，线圈向上（禁止垂直安装）防护等级：防爆型IP65、普通型IP54额定功率：AC:口径25mm,45VA; 32mm,70VA DC:口径25mm,40W; 32mm,65W常规电压：220V AC 50/60Hz24V DC DC：220V、110V、48V、12V应用范围加热装置、工业炉窑、高温吹灰、干燥设备、钢铁厂、热电厂、纺织印染、化工设备、暖通空调、印刷设备、制药机械、石油化工、电镀涂装、等控制系统

### 尺寸列表

型号规格内螺纹法兰式接口外形尺寸外形尺寸法兰尺寸GLH1H2L\*LHDD1n-dZCG-151/28026195909020595654- 12ZCG-203/4823119893115205105754- 14ZCG-25110535205110125208115854- 14ZCG-3211/4105452081201402181351004- 18ZCG-4011/2120552261401652251451104- 18ZCG-502140562361621902351601254- 18ZCG-65F652503101851454- 18ZCG-80F802703252001608- 18ZCG-100F1003204202201808- 18ZCG-150F1504004902852408- 18

### 基本参数表：

型号规格口径[mm]Kv值\*\*\*小压差[bar]工作压力[bar]功率[VA/W]特制常闭型工作压力范围[bar]直动型先导型ZCG-15152.80116451~25ZCG-20205.40116451~25ZCG-25258.50116451~25ZCG-3232140116701~25ZCG-4040180116701~25ZCG-5050280116701~25ZCG-65F6542116451~25ZCG-80F8065116451~25ZCG-100F100100116451~25ZCG-150F1502501.516451.5~25ZCG-200F200420216452~25ZCG-250F250660216452~25

DN200, DN250用量比较少需定做

可能发生的故障及其排除方法：

故障

原因

排除方法

接通电源

电磁阀打不开

电源电压太低

线圈烧毁

介质压力过低

调整电压至使用范围内

更换线圈

增大管道介质压力

关闭电源

阀关不住或关闭不佳

介质压力过高

膜片损坏或有异物卡住

膜片上方塔簧偏斜

减小管道介质压力

更换新膜片清除异物

重新定位安装