

井盖 廊坊球墨铸铁井盖-厂家

产品名称	井盖 廊坊球墨铸铁井盖-厂家
公司名称	河北沧晟市政道路设施有限公司
价格	180.00/套
规格参数	品牌:沧晟市政 型号:5623 产地:河北沧州
公司地址	献县郭庄镇王尧京村
联系电话	0317-8888983 15128719110

产品详情

球墨铸铁的发展球墨铸铁以其优良的性能,在使用中有时可以代替昂贵的铸钢和锻钢,在机械制造业中广泛应用。

安装要点

- 1、清理管口将承口内的所有杂物清除擦洗干净。
- 2、清理胶圈、上胶圈将胶圈上的粘着物清擦干净，把胶圈弯为梅花形或八字形装入承口槽内，并用手沿整个胶圈一遍，或用橡皮锤砸实，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀地卡在槽内。
- 3、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂(作用:能或避免磨损)将润滑剂(作用:能或避免磨损)均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂(作用:能或避免磨损)时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。
- 4、下管应按下管的要求将管子下到槽底，通常采用人工下管法或机械下管法。球墨铸铁管的公称口径为80~2200毫米，与灰口铸铁管相比，强度大、韧性好、管壁薄、金属用量少、能承受较高的压力，有效长度有5米，6米及8米;按壁厚不同分P、G两级。是铸铁管材的发展方向。

球墨铸铁管是铸铁管的一种。质量上要求铸铁管的球化等级控制为1-3级(球化率≥80%)，因而材料本身的机械性能与钢的没有本质区别，具有铁的本质、钢的性能。

5、安装机具设备将好的机具设备安装到位，安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染。球墨铸铁管劳动强度小。按铸造方法不同，分为连续铸铁管和离心铸铁管，其中离心铸铁管又分为砂型和金属型两种。

6、顶推管子使之承口在安装时，为了将插口承口内较为省力、顺利。球墨铸铁管，用铸铁浇铸成型的管子。首先将插口放入承口内且插口压到承口内的胶圈上，接好钢丝绳(由钢丝、绳芯及润滑脂组成)和倒链，拉紧倒链;直到插口承口全部到位，承口与插口之间应留2mm左右的间隙，并使承口四周外沿至胶圈的距离一致。