

铜陵保温钉 保温钉厂家 马上建材

产品名称	铜陵保温钉 保温钉厂家 马上建材
公司名称	芜湖马上建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区清水街道军滩村1号楼
联系电话	18949557741

产品详情

保温钉能保温

保温钉，又称其“外墙保温锚栓（钉）”，主要用于外墙外保温系统中保温板的固定，为什么外墙做了保温层还要打保温钉，真能保温吗？

其实外墙保温钉很大的作用就是将保温板固定在墙上，塑料保温钉，是一种专用工程塑料膨胀钉，保温钉在房屋的保温层中广泛使用。它的优点自然也不少，具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点，铜陵保温钉，安装简便，不需要特殊的安装工具。

焊接网片技术规定

技术规程规定，焊接网片宜采用CRB550级冷轧带肋钢筋制作，保温钉厂家，也可采用CRB510级冷拔光面钢筋制作。一片焊接网片宜采用同一类型的钢筋焊成。焊接网片按形状、规格分为定型和定制两种。定型焊接网片在两个方向上的钢筋间距和直径可以不同，但在同一个方向上的钢筋应具有相同的直径、间距和长度，已在有关标准、规程中作了规定。定制焊接网片的形状、尺寸应根据设计和施工要求，结合具体工程情况，由供需双方协商确定。

依据JG/T366-2012标准；敲击式锚栓：敲击膨胀节或膨胀套管使其挤压钻孔孔壁，产生膨胀力的锚栓。要求：1.圆盘锚栓的圆盘公称直径不应小于60mm，公差为1.0mm。膨胀套管的公称直径不应小于8mm，公差为±0.5mm。2.锚栓抗拉承载力标准值：锚栓抗拉承载力标准值 F_k 0.603.锚栓圆盘抗拉力标准值：圆盘抗拔力标准值 F_{rk} 0.50。

铜陵保温钉-保温钉厂家-马上建材(优质商家)由芜湖马上建材有限公司提供。芜湖马上建材有限公司（www.ahwanggebu.com）实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的工地施工材料等行业积累了大批忠诚的客户

。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领马上建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！