

环氧树脂地坪漆工程 惠阳地坪漆工程 汇卓实业

产品名称	环氧树脂地坪漆工程 惠阳地坪漆工程 汇卓实业
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

防静电地坪漆是由环氧树脂、高效导电材料，颜料助剂，按一定比例配比环氧专用固化剂的双组分涂料。环氧防静电地坪漆抗静电效果优良持久，防潮，耐磨，不受时间、温度、湿度等影响防尘。面光洁平整，能消除及防止静电和电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。

防静电地板漆，漆膜表面电阻为 10^6 - 10^9 欧姆，厂房地坪漆工程，优先防止静电荷洩露，消除静电积累和电磁干扰的危害。环氧防静电地坪拥有环氧树脂地坪的一切优异性能，表面电阻率达到 10^6 - 10^9 、地面电阻排洩符合国际GB6650 - 86A标准。该地板整体无缝，能达到：防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护，环氧树脂地坪漆工程，保养，防腐地坪漆工程，且使用寿命长之目的。

环氧地坪漆性能分解

一、适用范围：用于一般的电器、电子、机械、食品、服装、文具、印染、纺织、五金、家具、印刷包装、塑料等制造工厂的水泥或水磨石地面上。也可用于学校、图书馆、室内停车场展览馆等场所。

二、性能特点：（1）、防尘、耐磨、耐压、隔水（2）、可做哑光、亮光、半哑和防滑效果（3）、造价低廉，惠阳地坪漆工程，易于清洁、维护方便三、涂膜厚度与使用年限参考：使用年限约为6年

装饰性地坪漆。其主要作用是梅花和装饰地面，并具有防渗、防尘、便于清洁、消毒等功能。溶剂型环氧、溶剂型聚氨酯、环氧彩砂等是最为常见的品种。可以用于公共场所也可用于轻工业厂房地坪。

防静电地坪漆。指的是表面电阻为 $25000 \sim 1000000000$ 的抗静电地坪，它能优先防止静电荷洩漏，消除静电积累和电磁干扰的危害。主要用于电阻、精密仪器生产等场所。

防滑地坪漆。是一种玻璃化温度低于室温。断裂生长率大于50%，取消外力作用后涂层具有较

好复原性能的地坪漆。

环氧树脂地坪漆工程-惠阳地坪漆工程-汇卓实业由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司（www.huizhuo168.com）在室内涂料这一领域倾注了无限的热忱和热情，汇卓实业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈小姐。