

# 改性保温板改性硅质渗透板设备热固复合聚苯板生产线

产品名称	改性保温板改性硅质渗透板设备热固复合聚苯板生产线
公司名称	大城县晟美机械设备厂
价格	85000.00/个
规格参数	
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	18831621216

## 产品详情

改性保温板改性硅质渗透板设备热固复合聚苯板生产线

大城县晟美机械设备

我公司是一家专业生产渗透型改性聚苯板，泡沫渗透板，硅质聚苯板，水泥基渗透保温板与设备的厂家，所使用的生产设备便是由自己公司生产，通过自己的使用，对无机渗透改性硅质板设备进行不断的改进，使其达到故障率低，实用，耐用，好用的特点。公司有制作改性渗透硅质板7年的经验，通过不断的实践中，对最初的普通配方与制作工艺进行调整，研究出了自己的生产体系，购买我公司改性渗透硅质板生产设备的客户，有我公司专业安装人员去安装调试，传授丰富的生产经验，使客户少走弯路，省去您很多制作初期所遇到的问题，使客户能够快速生产，快速量产。

改性渗透硅质板是将传统的EPS聚苯板与新型无机材料进行聚合，使聚苯颗粒周围包裹着有防火性能的特殊无机材料晶体，填充均匀，隔绝空气，从而彻底改变了原聚苯板遇火收缩，熔滴的缺陷。保持了原聚苯板优异的物理性能。

A级防火渗透板设备根据生产程序分以下步骤；

搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至渗透平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至渗透平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行渗透工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀渗透入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。渗透好的板材在经过出料系统，进行晾晒码垛和包装，一体化程序便可完成。

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板行业标准规定如下；以聚苯乙烯泡沫颗粒或板材为保温基体，使用处理剂复合制成的板状制品，其复合工艺主要有颗粒包覆、混合成型或基板渗透等，在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。注：简称热固复合聚苯板（TEPS）。热

固复合聚苯板按密度分为低密度型（D型）、高密度型（G型）：——D型：标称密度为35kg/m<sup>3</sup>~50kg/m<sup>3</sup>，采用以有机材料为主要成分的处理剂通过颗粒包覆处理加工制成；——G型：标称密度为140kg/m<sup>3</sup>~200kg/m<sup>3</sup>，采用以无机材料为主要成分的处理剂通过混合成型或基板渗透处理加工制成。一般要求5.1热固复合聚苯板各组份应相容。5.2 D型热固复合聚苯板所使用的聚苯乙烯泡沫颗粒堆积密度不宜小于15kg/m<sup>3</sup>，G型热固复合聚苯板所使用的聚苯乙烯泡沫颗粒堆积密度不宜小于12kg/m<sup>3</sup>、板材表观密度不宜小于12kg/m<sup>3</sup>。

大城县晟美机械设备专业生产，【TEPS热固复合聚苯板设备】，【改性聚苯板渗透设备】，【硅质聚苯板设备】，【无机改性渗透硅质板设备】，【聚合聚苯板设备】【保温板包装机封包机】，专业的厂家只做专业的设备，质量好不好，一比都明了，欢迎您前来考察！！浙江，江苏，安徽，河北，河南，山西，陕西，山东，湖北，湖南，天津，北京，新疆

改性保温板 聚合聚苯板 硅质聚合聚苯板设备 EPS渗透板设备 A级无机渗透板设备  
硅岩无机渗透A级保温板 渗透改性A级防火渗透板