

# 硅脂板设备硅脂板设备厂家河北硅脂聚苯板设备

产品名称	硅脂板设备硅脂板设备厂家河北硅脂聚苯板设备
公司名称	大城县晟美机械设备厂
价格	85000.00/个
规格参数	
公司地址	大城县城南工业园区
联系电话	18831621216

## 产品详情

硅脂板设备，硅脂板设备厂家，河北硅脂聚苯板设备

A级防火渗透板设备根据生产程序分以下步骤；

搅拌罐加水，将防火材料按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材料通过高强泥浆泵输送至渗透平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至渗透平台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行渗透工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙均匀渗透入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。渗透好的板材在经过出料系统，进行晾晒码垛和包装，一体化程序便可完成。

热固复合聚苯乙烯泡沫保温板行业标准规定如下；以聚苯乙烯泡沫颗粒或板材为保温基体，使用处理剂复合制成的板状制品，其复合工艺主要有颗粒包覆、混合成型或基板渗透等，在受火状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。注：简称热固复合聚苯板（TEPS）。热固复合聚苯板按密度分为低密度型（D型）、高密度型（G型）：——D型：标称密度为35kg/m<sup>3</sup>~50kg/m<sup>3</sup>，采用以有机材料为主要成分的处理剂通过颗粒包覆处理加工制成；——G型：标称密度为140kg/m<sup>3</sup>~200kg/m<sup>3</sup>，采用以无机材料为主要成分的处理剂通过混合成型或基板渗透处理加工制成。一般要求5.1热固复合聚苯板各组分应相容。5.2 D型热固复合聚苯板所使用的聚苯乙烯泡沫颗粒堆积密度不宜小于15kg/m<sup>3</sup>，G型热固复合聚苯板所使用的聚苯乙烯泡沫颗粒堆积密度不宜小于12kg/m<sup>3</sup>、板材表观密度不宜小于12kg/m<sup>3</sup>。

我们的地址：大城县城南工业园区电话：联系手机：18831621216 期待您的咨询