

酒店应急150KW柴油发电机

产品名称	酒店应急150KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

酒店应急150KW柴油发电机 欧洲狮静音柴油发电机在设计之初曲轴是发动机的核心零件，曲轴的设计关系到整个发动机的可靠性。过去只能用传统的截面法对曲轴的几个危险截面进行有限的强度校核，现在有限元分析为我们提供了全新的连续的曲轴应力计算方法，利用这一方法，可以对各种受力复杂的零件进行更有效的应力计算和强度校核，使得设计更合理，可靠性更好。欧洲狮系列发电机能与柴油机(内燃机)配套组成固定或移动电源，适用于商厦、医院等各种场合，可作为工矿企、业、农村及野外工程动力照明使用，也可作为应急电源使用。

系列发电机设计独特，结构不错，性能优良，运行可靠，使用方便，体积小，重量轻。

技术参数

产品型号：GT-150TSI

额定功率：150KW

备用功率：155KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.8/0.9（滞后）

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

显示方式：数字显示屏

消声装置：静音器

发动机参数

发动机型号：OU-1500FTSI

冷却方式：1500r/min

防护等级：IP22

燃烧系统及缸体结构：六缸、涡轮式、发电机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量：300L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：H

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：3300mm

宽：1400mm

高：1860mm

整机净重KG：1880

7m/db(A)3000rpm(min-1)：65-78

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

静音柴油发电机对于特殊环境要求的场合下，双电源自动转换装置（ATS）是必要的，ATS可以在无人操作的情况下实现主电源（即市电）和应

B.急电源（即发电机组）之间的切换。当主电源断电或电压低于正常电压时，ATS自动将在0-10秒（可调节）内启动应急发电机组，然后将负载用

备用一台欧洲狮发电机。使您优质的生活不受停电的干扰，还能让您的家用电器使用寿命更长。