

铸钢、不锈钢、法兰、闸阀外观精致产品质量保证Z41H-16C

产品名称	铸钢、不锈钢、法兰、闸阀外观精致产品质量保证Z41H-16C
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	524.00/台
规格参数	港阀阀门:阀门技术研发 Z41H-:16C 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

产品详情

不锈钢法兰闸阀Z41W-16P适用于工作压力1.6~16.0MPa，工作温度 150 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸汽、醋酸及弱腐蚀性、腐蚀性等介质。

【性能参数】

不锈钢闸阀型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / 适用介质

Z40W-16P 16 1.6 150 弱腐蚀性介质

Z40W-25P 25 2.5

Z40Y-16P 16 1.6

Z40Y-25P 16 1.6

Z40Y-16R 16 1.6 腐蚀性介质

Z40Y-25R 25 2.5

Z40W-40P 40 4.0 150 弱腐蚀性介质

Z40W-40P 40 4.0

Z40Y-40R 40 4.0 腐蚀性介质

Z40Y-40R 40 4.0

Z40W-100P 100 10.0 200 醋酸类

Z40W-160P 160 16.0 【零件材料】

阀体、阀盖、闸板 阀杆 密封面 填料

铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢 铬镍钛不锈钢本体材料 聚四氟乙烯

堆焊铁基合金

闸阀的优点：

- 1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小。
- 2、开闭较省力。
- 3、介质流向不受限制，不扰流、不降低压力。
- 4、形体简单，结构长度短，制造工艺性好，适用范围广。

闸阀的缺点：

- 1、密封面之间易引起冲蚀和擦伤，维修比较困难。
- 2、外形尺寸较大，开启需要一定的空间，开闭时间长。
- 3、结构较复杂。

闸阀的安装与维护应注意以下事项：

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

执行标准：

《通用阀门 法兰连接铁制闸阀》GB/T 12232-2005

《钢制阀门 一般要求》GB/T 12224-2005

