

港阀阀门陶瓷衬胶陶瓷阀门生产专注十年技术

产品名称	港阀阀门陶瓷衬胶陶瓷阀门生产专注十年技术
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	港阀阀门:阀门厂家 Z41T:10T,16T,25T 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

产品详情

我们供应[常州球阀](#)、[常州阀门](#)、[江苏球阀](#)、[江苏阀门](#)

[球阀 \(ball valve\)](#)

是由旋塞阀演变而来，它的启闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转90度来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、

分配和改变介质的流动方向。[球阀](#)是近年来被广泛采用的一种新型[阀门](#)，它具有以下优点：

陶瓷阀的性能特点：1、所有与介质接触的部分均为结构陶瓷材料,其化学稳定性及硬度极高(洛氏硬度HRC90),仅次于金刚石。因此,本阀具有极高的耐磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好、热膨胀小。2、球体采用先进研磨设备及工艺制造,球圆度精度高,表面质量好,与阀座对研后,利用ZrO2陶瓷的自滑润性,可取得很好的密封性能。3、彻底改变了金属硬密封球阀易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蚀的缺点。4、陶瓷良好的耐磨性,让本阀经久耐用,可靠性极高.使用寿命长,是钛合金阀和蒙乃尔阀的2-4倍。5、用于高硬度的颗粒介质，或有软颗粒但又有腐蚀的介质中，本阀门具有无可比拟的绝对优势，也是目前唯一合适此类介质的阀门。

陶瓷阀的应用领域：火力发电厂、钢铁、石油、化工、造纸、生物工程、等行业。适用于锅炉蒸气、石灰浆液、含颗粒海水输送、高硬度颗粒、含软颗粒又带腐蚀性介质、粉末、烟气脱硫、排灰、排渣、给水处理。依用途更换材料,可用于不同温度和介质中。陶瓷球阀具有超强的耐腐蚀、耐高温、耐磨损及耐冲蚀等显著特点。广泛应用于石化、冶金、造纸、电站、炼油等行业的各类酸碱盐气体、液体、高温蒸汽和泥浆输送系统中。是强腐蚀场合下钛金属阀、蒙乃尔阀的理想替代产品。氧化锆陶瓷球阀具有成

本低，运行经济性高和寿命长（是钛阀的2~4倍）的优点。其驱动方式有手动、气动、气动—弹簧复位、电动等。并可按用户的要求设计各类特殊陶瓷阀门。适用于各种酸、碱、盐类液体、气体介质环境，硬密封阀尤其适用于带颗粒、纤维状介质环境。

手动陶瓷球阀技术参数：球阀公称尺寸：DN15~DN200（0.5”~8”）压力等级：PN6~PN40ANSI 150~300LB（磅级）阀体材质：碳钢WCB、A105不锈钢304、316、304L、316L球阀内件材质：结构陶瓷结构长度标准：GB/T 12221—2005《金属阀门 结构长并》ASME B16.10—2000

《阀门面对在与端对端尺寸》连接方式：法兰连接GB/T 9113.1《平面、突面整体钢制管法兰》JB/T 79.1-1994《凸面整体铸钢管法兰》ASME B16.5-2009《Pipe Flanges and Flanged Fittings》JIS B2220-2004《钢制管法兰》驱动方式：手动 试验压力：强度试验1.5倍公称压力密封试验1.1倍公称压力灰渣试验1倍公称压力 陶瓷球阀使用温度：-20~300