

气动精小型单座调节阀ZJHP

产品名称	气动精小型单座调节阀ZJHP
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	港阀阀门:调节阀厂家 ZJHP:-16C 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

产品详情

气动精小型单座调节阀ZJHP

一、概述

气动精小型单座调节阀ZJHP阀行小、体轻、高性能、大容量，是符合IEC标准的新一代通用调节阀产品。它广泛应用于石化、轻纺等行业中一般流体介质和工艺条件且安装空间紧凑到自动控制系统。

本产品由新型的气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻套筒阀组成。特点如下：

- 1、采用平衡型阀芯，不平衡力小，允许压差大，操作稳定。
- 2、阀芯导向面大，可改善由涡流和冲击引起的振荡，并减少损坏。
- 3、比普通单双座调节阀噪音降低10dB左右。
- 4、结构简单，装拆维修方便。

二、主要技术参数和性能指标

1、调节机构主要技术参数

公称通径mm

25

40

50

65

80

100

150

200

阀座直径mm

25

32

40

50

65

80

100

125

150

200

额定流量

系数Kv

直线

11

17.6

27.6

44

69

110

176

275

440

690

等百分比

10

16

25

63

160

250

400

630

公称压力MPa

0.6 , 1.6 , 4.0 , 6.4

行 程mm

16

25

40

60

流量特性

直线、等百分比

介质温度

-15~200、-40~250 (常温型)

-40 ~ 450 (中温型)

法兰尺寸

铸铁法兰尺寸按JB78,铸钢法兰尺寸按JB79

法兰型式

法兰密封面型式按JB77,其中铸铁法兰为光滑式,铸钢法兰为凹式

阀体

材质

PN

(MPa)

0.6, 1.6

4.0, 6.0

HT200

WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti

阀芯材质

1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti

上阀盖型式

普通式(常温型)、热片式(中温型)

可调比R

50:1

注:可为用户提供ANSI、JPI、JIS法兰的产品,其结构长度按用户需要确定。

2、执行机构主要技术参数

型 号

ZH-22

ZH-22

ZH-34

ZH-45

有效面积cm

350

350

560

900

行 程mm

16

25

40

60

弹簧范围Kpa

20 ~ 100 (标准) ; 40 ~ 200 ; 80 ~ 240 ; 20 ~ 60 ; 60 ~ 100