

防水防水涂料 佳碧源科技 防水涂料

产品名称	防水防水涂料 佳碧源科技 防水涂料
公司名称	武汉佳碧源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东湖高新开发区
联系电话	15107129688 15107129688

产品详情

通用型防水涂料，也叫JS防水涂料。是由酸乳液和助剂组成的液料与由水泥、配砂及矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应，既形成表面涂层防水，又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过，达到双重防水效果。产品特点刚性防水材料，突出粘结性能，主要用于卫生间、厨卫的防水防潮处理。适用范围·室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面；·卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水；·用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理，可达防止潮气和盐份污染的效果。

搅拌：先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用；（使用搅拌器）·涂刷：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，水泥防水涂料，力度使用均匀，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用要求而定），每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时），前后垂直交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。·养护：施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。·保护：施工后完全干固前请采取禁止、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。·检查（闭水试验）：卫生间、水池等部位请在防水层干固后（夏天至少24小时，冬天至少48小时）储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

防水涂料施工要点防水材料不断的研制和试验，最终聚合物水泥防水材料的效果很好，防水涂料，施工起来也比较方便，防水防水涂料，其保持的时间也很长，一般都是在20年左右不会有任的问题，具体的施工要领我在这里交给大家。1. 应在5 以上的温度条件下施工，预计24h内降水不宜施工。2 .

涂刷应横竖交叉进行，间隔时间为4h.3 .

涂层如有特殊要求，防水涂料厂家，可考虑增加面层涂刷遍数。4 .

施工时，空气湿度特别大，气温低，干燥时间应适当延长。5 .

如施工工地温度较高，拌料时可适当增加水量，以降低施工粘度

防水防水涂料-佳碧源科技(在线咨询)-防水涂料由武汉佳碧源科技有限责任公司提供。武汉佳碧源科技有限责任公司（www.jiabiyankeji.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！