

大连水电站浮筒式拦污栅

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 大连水电站浮筒式拦污栅 |
| 公司名称 | 宁波天蔚环保科技有限公司 |
| 价格 | 680.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:柏泰 型号:FT 产地:宁波 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号韵恒大厦13层13-1室 |
| 联系电话 | 18258765322 |

产品详情

大连水电站浮筒式拦污栅

拦污浮筒主要采用自浮式拦污，无需任何动力，河道电站两边岸坡上用水泥打桩，根据当地地理情况，按需求操作。此款方案灵活多变，塑料拦污漂排可随着水势的涨幅而自由升降，节省人力成本。安装结构多元化，可依地势，水流随意变化组合。防腐，气候性强，长，是钢浮筒的3倍。防腐、冻、的强化材质，不受海水、药剂、油渍及水生物的侵蚀。本产品使用在15年以上,不需花费，零维护，造价合理、经济,从长远的观点来看,浮筒挡渣拦污栅可省下为数庞大的维护、保养、更替、检修的费用及

。河道清渣拦汛网浮筒垃圾拦截装置主要采用自浮式拦污，无需任何动力，河道电站两边岸坡上用水泥打桩，根据当地地理情况，按需求操作。此款方案灵活多变，塑料拦污漂排可随着水势的涨幅而自由升降，节省人力成本。浮筒挡渣拦污栅安装结构多元化，可依地势，水流随意变化组合。

拦污排使用长，由于活动柔性拦渣装置是利用质加厚钢板固定与浮体上，然后拦污网和钢丝绳紧固于钢板上，这样有效的转移汛期水流带来的拉力，整个浮筒受力均匀，能经受强大的拉力及冲撞力，并且对浮筒本身无任何磨损，此设备不生锈，浮筒挡渣拦污栅安全使用长，免维护！活动柔性拦渣装置是利用质加厚钢板固定与浮体上，然后拦污网和钢丝绳紧固于钢板上，这样整个浮筒受力均匀，能经受强大的拉力及冲撞力，并且对浮筒本身无任何磨损

水流主流方向应按正常发电和泄洪两种工况来分别考虑。拦污排纵轴线与主流方向的夹角越小，污物对拦污浮体的冲击力就越小，污物绕过拦污排的可能性就越小，拦污效果也就越好；此外，夹角越小，沿拦污排轴线的分向力就越大，导漂效果就越好。根据工程经验，建议该夹角的角度小于30°。