

PZ973W-10NR电站、电厂高温排渣阀、耐磨灰渣阀

产品名称	PZ973W-10NR电站、电厂高温排渣阀、耐磨灰渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	型号:PZ973W-10NR 材质:不锈钢 性能:耐高温
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR电站、电厂高温排渣阀、耐磨灰渣阀驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤矿、采矿等工程，满足了现代工、农业的自动化要求。特点：1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。PZ973W-10NR电站、电厂高温排渣阀、耐磨灰渣阀电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。

PZ973W-10NR电站、电厂高温排渣阀、耐磨灰渣阀主要性能规范

公称壳体密封适用
压力试验试验介质
PN(MP (MP
MPa a) a)
)
1.0 1.5 1.1 烟气
、灰
、渣
水混
合物
、空
气混

合物

部件材质说明

代号	零件名称	材质说明 名称	牌号
1	圆螺母	优质碳素钢	25
2	手轮	灰口铸钢	HT200
3	轴承压盖	35	
4	阀杆螺母	铝青铜 铝黄铜	ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2 ZCuZn25A16Fe3Mn3
5	轴承	—	51110
6	阀杆	不锈钢	304、316、2Cr13
7	支架	碳素钢、不锈钢	WCB、CF8等
8	闸板	304、316、304L、316L、 2Cr13	
9	螺栓螺母		
10	填料压盖	碳素钢	WCB
11	填料	柔性石墨盘根石棉根增 强四氟纤维盘根	
12	阀体	WCB、CF8 (304)、CF 3 (304L)、CF8M (316)、CF3M (316L)、密 封座堆焊合金或不锈钢	

PZ973W-10NR电站、电厂高温排渣阀、耐磨灰渣阀主要外型及连接尺寸

L LLL
012

0591332324 015
.00176821- .02
6 005369 20.
5 3

6145
5363
00
811545
0259-5
500

11175
04787
0500.
4
112986
2705-2
5500

16297
50281
0 50.
3
22213 08
05807 .0
05051 3.
3 75
273311 9
501302 9
0 056- .
0 6

3833111
0069222
0 253-2
0 .
7

3441 031
5142 .04
0255 508
0 5
444111
069765
0286-8
7

4155154 42
5215967 52
0080200 04
0
55622
06004
08011

0
616722 2
047010 .
00051- 2
0

151111612728822106
. 4365868164-469
0 5050 50 0 55

16667791931934435
. 5584761452871
6 0 4 5- 50