

油烟净化器厂家 肇庆油烟净化器 宏扬废气处理设备

产品名称	油烟净化器厂家 肇庆油烟净化器 宏扬废气处理设备
公司名称	东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇下岭贝莞樟路良平段98号
联系电话	18122826280

产品详情

废气处理设备-工业废气排放量的计算

物料衡算公式

1吨煤炭燃烧时产生的SO₂量 = 1600 × S千克；S含硫率，一般0.6-1.5%。若燃煤的含硫率为1%，油烟净化器生产，则烧1吨煤排放16公斤SO₂。

1吨燃油燃烧时产生的SO₂量 = 2000 × S千克；S含硫率，一般重油1.5-3%，油烟净化器厂家，柴油0.5-0.8%。若含硫率为2%，油烟净化器哪家好，燃烧1吨油排放40公斤SO₂。

排污系数：燃烧一吨煤，排放0.9-1.2万标立方米燃烧废气，电厂可取小值，其他小厂可取大值。
燃烧一吨油，肇庆油烟净化器，排放1.2 - 1.6万标立方米废气，柴油取小值，重油取大值。

废气处理设备-介绍有机废气的主要来源

有机废气主要来源：

工业生产中会产生各种有机物废气，主要包括各种烃类、醇类、醛类、酸类、酮类和胺类等。这些废气的来源十分广泛，其中一些化学行业石化、有机合成反应设备排气，印刷行业印墨中有机溶剂，机械行业机械喷漆，金属制品产生的气味，汽车行业汽车的喷漆、干燥炉铸件生产设备排气，五金、家私厂喷涂设备排气等。

工业废气利用排风设备输入到uv光解除臭设备后，该设备运用高能UV紫外线光束及臭氧对工业废气进行协同分解氧化反应，使工业废气经过降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过管道系统排出室外。利用高能UV光束裂解工业废气中细菌的分子键，破坏细菌核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，能够彻底达到净化及杀灭细菌的目的。 油烟净化器厂家-肇庆油烟净化器-宏扬废气处理设

备由东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司提供。东莞市宏扬节能环保设备工程有限公司（www.hongyanguhb.cn）在废气处理设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏扬一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：叶先生。