

围墙护栏A溧阳围墙护栏A围墙护栏现货规格

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 围墙护栏A溧阳围墙护栏A围墙护栏现货规格 |
| 公司名称 | 安平县灵盛丝网制品有限公司 |
| 价格 | 105.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:灵盛 尺寸:1.2*2米 颜色:蓝白 |
| 公司地址 | 安平县台城村村北2000米处 |
| 联系电话 | 0318-7020929 13932820691 |

产品详情

围墙护栏A溧阳围墙护栏A围墙护栏现货规格

大家常见到的小区围墙护栏,庭院围墙护栏,工地围墙护栏,蓝白相间很美观,但是它是从哪里生产的呢,下面由安平县灵盛丝网为您做详解:

围墙护栏是指采用锌合金材料制作的用于不同部位、具备不同功能性的围护栏杆，由于其后期是用静电喷涂处理表面层，具有高强度、高硬度、外观精美、色泽鲜艳等优点，成为住宅小区、工厂院校、道路交通等使用的主流产品。传统的护栏使用铁条材料，需要借助电焊等工艺技术，而且质地较软、容易生锈、色彩单一。安平县灵盛丝网生产的围墙护栏完美地解决了传统护栏的缺点，而且价格适中，成为传统各式护栏材料的替代产品。锌钢护栏采用无焊穿插组合方式进行拼装（也有工艺需要局部焊接，但要在喷涂前做补锌处理），基材厚度是不锈钢的2-3倍，多种颜色可供选择，表面采用聚酯抗氧化粉末静电喷涂，增强了护栏的抗氧化抗紫外线、耐候耐腐能力。以锌钢为基材，用在建筑护栏中的产品具体的主要有：阳台护栏、防护窗、楼梯扶手、栅栏、花园围栏、百叶窗、空调围栏、道路护栏。工业用围栏（如厂区围栏、商业场地围栏）、农业用围栏（如田地围栏，畜牧围栏）、民用围栏(如建筑物顶围栏，围栏墙等)、公共设施围栏（如道路隔离栏）等等。使用比较广泛。

围墙护栏型材的基材为高温热浸锌材料，热浸锌是指把优质钢材投入几千度的锌液池中，浸泡达一定时间以后锌液就会渗透到钢材中，使之形成一种特殊的锌钢合金，热浸锌材料表面不经任何处理在野外环境中即可达30年不锈蚀，如：高速公路护栏、高压电塔都是采用高温热浸锌材料，其防锈长达30年之久，彻底解决了多年来防锈、美观与安全之间的问题。

围墙护栏特点与安装步骤分析

护栏采用优质热镀锌板加工而成，从内到外防止钢铁基材的生锈。并经过脱脂、清洗、表调、磷化、喷洗、干燥、喷粉、固化等工艺处理。进口塑粉中添加抗紫外线剂、抗氧化剂，确保金汤系列护栏具备与众不同的耐候性、防腐性、耐潮湿性以及长久的表面自洁能力。色泽持久而鲜亮，达到十年面维修的使用要求。

二、特点:

美观，大方，让围墙看起来更大气!

抗腐蚀能力强(10年维修)

色彩可根据要求任意搭配

造型时尚简约，突出个性

安装简易，轻便灵活，通透性好

三、围墙护栏适用范围

市政建设和企业厂区

住宅小区和高档别墅

旅游景点和园林苗圃

运动场馆和重要场地的隔离防护

可根据各种复杂的地形地貌组合出设计方案。

四、围墙护栏安装步骤

1.准备工作:请准备工作桌一张

2.安装防水垫:将横杆按长度分类摆放，在横杆通孔一侧安装PTE防水垫。

3.安装固定竖杆:把同尺寸横杆放上工作桌子上，有防水垫的一侧统一朝向。将固定竖杆(带螺丝孔)从对面防水垫一侧穿入横杆。

4.紧固螺丝:用大号的一字螺丝刀顺时针方向拧紧螺丝，使固定竖杆与横杆组成护栏框架。

5.安装普通竖杆:将底部有两个通孔为的竖杆沿同一方向插入横杆中。

6.安装上下位卡:大卡头的为上位卡，小卡头为下位卡。先装上位卡。将卡子U型开口一侧插入竖杆中。

7.使用专用卡具推顶卡子到达卡槽位置，自动弹开。再依法安装下位卡。当安装错误是也可采用一字螺丝刀伸入竖杆将卡子冲掉。

8.拼装完成:按扎UNG完成后，检查每只竖杆是否固定到位，完提交成拼装工作。