

机制岩棉保温板 冠华森岩棉厂 岩棉保温板

产品名称	机制岩棉保温板 冠华森岩棉厂 岩棉保温板
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公馆安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

产品详情

生产保温隔热防水耐高温耐火岩棉板工业岩棉板岩棉保温板岩棉保温板

施工要点

岩棉外墙外保温系统

- 1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。
- 2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。
- 3.岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。
- 4.材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，机制岩棉保温板，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

厂家生产供应高密度岩棉板耐火保温性能好的隔热岩棉板岩棉保温板

建筑围护墙体中填充兴塔系列岩棉，能增加墙体的隔热热阻，降低传热系数，憎水岩棉保温板，是通过墙体的冷/热量迁移减少70%，从而大大减少了供暖或空调房间的能量损失，节省了能源费用。

实验表明，在建筑围护结构中填充兴塔系列岩棉的轻质量复合墙体，相比同等条件显得但一砖墙、钢

筋混凝土外墙：冬季，室内空气温度及墙体内表面温度可提高3 -9

夏季，室内空气温度及墙体内表面温度可降低2 -6

由于轻质隔墙的隔音性差，岩棉保温板，在隔墙龙骨间填充岩棉，岩棉保温板价格，可以提高隔断墙的隔声等级，确保正常的工作、学习和休息。

岩棉可根据不同用途制成：毡、条、管、粒状、板状等，应用于：

工业用途：发电厂、化工厂、大型窑炉保温

建筑用途：建筑外墙外保温、屋面及幕墙保温，隔离带

船舶用途：船舱、船上卫生单元、船员休息室，动力仓

农业用途：蔬菜、瓜果、花卉的工厂化无土栽培

岩棉板的特点：

- 1、外观质量：表面平整。
- 2、燃烧性能：不燃。
- 3、热荷重收缩温度：643度。
- 4、吸湿性：3.9%。
- 5、有机物含量：2.9%。

岩棉板基本参数：

表观密度：岩棉120 (kg/m³)

导热系数：0.04 (W/(m . K))

使用温度：80 ()

工作温度：80 ()

吸湿率：3.9 (%)

机制岩棉保温板-冠华森岩棉厂-岩棉保温板由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司 (www.ntghs.com) 是一家从事“ 防火岩棉板,保温岩棉板,岩棉条 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 冠华森 ” 品牌拥有良

好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使冠华森岩棉厂在保温、隔热材料中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！