

外墙岩棉板防火 冠华森岩棉厂 平顶山岩棉板防火

产品名称	外墙岩棉板防火 冠华森岩棉厂 平顶山岩棉板防火
公司名称	南通冠华森节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海安市大公馆安海中路8号（注册地址）
联系电话	15250666605 15250666605

产品详情

供应南通冠华森保温岩棉防火隔离岩棉板耐火保温岩棉制品岩棉板防火

产品完全满足建筑防火规范的不燃性要求，由于其优异的保温、隔热、吸声、降噪特性，已成熟并广泛的应用于公用及民用建筑、工业厂房、设备管道等的外墙外保温系统、柔性防水屋面系统、幕墙防火系统、被动防火隔断系统，吸音降噪系统等等。

配以完善的试验设备及专业的测试方法，岩棉板防火等级，凭借十几年保温行业的管理经验，以及专业化的管理团队及售后技术支持团队，临汾岩棉板防火，竭诚为您服务，与您共建绿色未来。

岩棉板专业销售厂家机制岩棉板憎水岩棉板耐火岩棉板欢迎来电岩棉板防火

岩棉板的体系结构主要是由粘结层、保温层、抹面层、饰面层和一些配件组成的。粘接层的填充物主要来源是无机物，它介于底层和面层之间，要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起；

保温层的主要填充物是岩棉纤维以及一定量的有机物，水分和粘合剂等，可以避免和削减汽轮机的热量向环境流失；饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层，这样让岩棉板保持了其轻质的特性，也可以增加美观度。

岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后方的进行工程施工。

用岩棉板施工时，操作工人应佩戴好劳防用品，做好职业健康保护，并注重施工安全。

岩棉板外保温系统有关必检的材料应送有资质的检测机构进行检测，检测合格方可使用。

外墙岩棉板防火-冠华森岩棉厂(在线咨询)-平顶山岩棉板防火由南通冠华森节能保温材料有限公司提供。南通冠华森节能保温材料有限公司（www.ntghs.com）是一家从事“防火岩棉板,保温岩棉板,岩棉条”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“冠华森”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使冠华森岩棉厂在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！