

北京供应YTF-100H全不锈钢压力表

产品名称	北京供应YTF-100H全不锈钢压力表
公司名称	北京昆征世纪商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:不锈钢压力表(耐震) 型号:YTF-63、YTN-63H 类型:防腐型压力表
公司地址	北京市怀柔区雁栖镇范各庄村50号
联系电话	18618245599 13051312803

产品详情

品牌	不锈钢压力表(耐震)	型号	YTF-63、YTN-63H
类型	防腐型压力表	测量范围	0 - 1MPa (kPa)
精度等级	2.5	联接型式	轴向直接安装
公称直径	63mm (mm)	环境温度	-40 -70 最高200 ()

ytf不锈钢系列压力表可在测量介质腐蚀性强，工作环境比较恶劣的环境下使用。

ytnf不锈钢系列压力表具有ytf不锈钢压力表工作性能的同时，通过对表内充油，克服了测量介质强烈脉动和环境震动给仪表带来的损害，坚固了耐腐及抗震性能。

公称直径： 63mm

轴向直接安装，

螺纹连接：g1/2 m20*1.5

ytf不锈钢系列压力表可在测量介质腐蚀性强，工作环境比较恶劣的环境下使用。

* 主要部件材质：仪表壳体：sus304 测压元件：sus316 *

精确度等级 :2.5 * 测量范围：最小0-0.1mpa 最大0-10mpa *

连接螺纹尺寸，可根据约定的特殊要求制造。 * 耐震系列冲液的选择：甘油，硅油或约定其它类别。

主要技术参数

执行标准gb/t1226-2001

仪表公称直径100mm；150mm

精度等级1.5%；（1%可选）

测量范围-0.1mpa -100 mpa (型号选择见量程

代码表)

防护等级ip55

正常工作环境温度-40 ~ 70 ,最高+200 ；

连接螺纹m20 (m20x1.5)其它见选型表

仪表外壳sus304本色（抛光可选）；

内卡式罩壳

仪表接头sus316本色（22x22不锈钢型材）

波登管sus316氩弧焊接

仪表机芯304不锈钢

仪表玻璃仪表平板玻璃（双层安全玻璃可选）

注意：选用充填甘油时，请充分考虑到使用场所或被测介质没有与甘油发生强烈反映的危险。