

河南轴流潜水泵 雨辰 火电厂轴流潜水泵

产品名称	河南轴流潜水泵 雨辰 火电厂轴流潜水泵
公司名称	天津雨辰泵业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市宁河县潘庄工业园桥西50米处
联系电话	18202637773

产品详情

天津雨辰泵业有限责任公司

潜水轴流泵和混流泵常用的型号为ZQB型和HQB型，出水口直径为350~1400mm。单机流量可超过 $20 \times 104 \text{m}^3 / \text{d}$ 。潜污泵的流量范围为 $3 \sim 1000 \text{m}^3 / \text{h}$ ，扬程为7~40m，功率为0.25~30kW。其中QWB型潜污泵是使用较多的一种，它适用于输送40。C以下的工矿企业排放的工业废水、生活污水、粪便或含有纤维、纸屑等非磨蚀性固体的液体。液体的pH值在5~9范围内，火电厂轴流潜水泵，固体颗粒直径小于20mm。被广泛地应用于矿山建设、市政工程以及医院、宾馆、饭店污水杂物的排放，也可用作采油、水处理及农田灌溉等。

天津雨辰泵业有限责任公司

泵与电机同轴，结构紧凑，轴伸尽量缩短，从设计上减小挠度，运动时振动小，密封和轴承寿命更长。高性能鼠笼式感应电机，露天矿坑轴流潜水泵，特别为潜水泵设计制造，符合GB755标准。绝缘等级为F级，高工作温度可达135。随功率不同，可采用380V、660V、3KV、6KV、10KV等电压等级，对高电压电机采用两次VPI绝缘工艺，确保绝缘可靠。电机外壳直接将热量传到周围介质中，热量被周围的水流带走。大功率高电压电机，采用内风道散热专利技术，使得三相绕组温升低、温度场分布均匀。潜水泵装有多道保护装置，可把引线引至电控箱。保护装置有：过载、缺相、泄漏、超温、湿度，浸水保护等（视泵的结构不同而有差别）。

天津雨辰泵业有限责任公司

潜水轴流泵的冬天维修与养护

- 1、潜水轴流泵停用后，河南轴流潜水泵，要放尽水泵和管路内的剩水，并把外部泥土清洁洁净，避免上冻后积水结冰把泵体和水管胀裂。
- 2、潜水轴流泵的底阀、弯管等铸铁件，应当用钢丝刷把铁锈刷净，然后先涂上防锈漆后再涂上油漆，待干燥后再放入机房或贮存室通风干燥的当地保留。
- 3、用皮带传动的，皮带卸下来后用温水清洁擦干后挂在枯燥、没有阳光直接照射的当地，也不要存放在有油污、腐蚀物及烟雾的当地。无论在何种情况下，都不要使皮带沾上机油、柴油或汽油等油类物质，不要涂松香和别的粘性的物质。
- 4、查看滚珠轴承，如内外套磨损、旷动、滚珠磨损或外表有斑驳都要替换。对不需要替换的可用汽油或火油将轴承清洁洁净，涂上黄油，从头装好。
- 5、查看潜水轴流泵的叶轮是不是有裂缝或小孔，叶轮固定螺母是不是松动，如有损坏应修补或替换。若叶轮磨损太多或已打坏，通常应替换新叶轮。部分损坏可进行焊补，也可以用环氧树脂砂浆修补叶轮，修正后的叶轮通常应进行静平衡实验。查看叶轮减磨环处空隙，如超越规定值，应修补或替换。
- 6、对曲折或磨损严峻的泵轴，消防轴流潜水泵，应当修正或替换，不然会引起转子的不平衡和有关部件的磨损。
- 7、卸下来的螺丝浸泡在柴油里用钢丝刷冲洗洁净，并涂上机油或黄油，从头安装起来或许用塑料布包好后放好(也可浸在柴油中保留)，避免锈蚀或丢失。

河南轴流潜水泵-雨辰-火电厂轴流潜水泵由天津雨辰泵业有限责任公司提供。天津雨辰泵业有限责任公司(www.chinaycby.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。天津雨辰泵业——您可信赖的朋友，公司地址：天津市宁河县潘庄工业园桥西50米处，联系人：运先生。